## 防火卷闸门安装 顺旺卷帘门公司

产品名称	防火卷闸门安装 顺旺卷帘门公司		
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部		
价格	面议		
规格参数			
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号(南大园乡政南 行50米路东)		
联系电话	13833004888 13833004888		

## 产品详情

为了使卷帘门以及塑料异型材逐步实现标准化、系列化、规格化、通用化和商业化,建设部塑料门窗在1995年提出了塑料门窗用异型材设计的14个标准要素,对PVC塑料异型材断面上的密封条、玻璃压条、玻璃压条脚、毛刷条、固定燕尾槽、连接精等功能性沟槽的形状和尺寸做出了硬性规定.这14个标准要素的规定实际上为中式卷帘门商界型材的出台打下了一个扎实的基础,中国的塑料门窗异型材就应走自己设计的路. 主内腔这...

操控系统运用低压安全电源,接地端子衔接供给地线。密封功能:门帘底端装有加剧隔气布,它可与各种不平坦地上紧密联系,门框两边装备滑道密封毛条.使密封性更紧密。 1、采用变频控制一体机取代"PLC+变频器"模式,有效降低成本、安装更加便捷。

- 2、支持行程开关、增量式编码器、式编码器等多种限位技术。自动卷帘门
- 3、控制技术与传感器技术结合,的兼容性可以避免因...

防火卷闸门安装还有一项很少有人知道的功能没事防虫。防虫用门帘,散发驱虫的特殊光波,使虫类避 而选之,适合食品加工厂,生鲜食品处理中心,饮料工厂使用。

## 防火卷闸门安装技术参数:

外观:高强度防氧化铝合金门框120×130mm,银白色,符合6063-T6标准,冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm,冷扎板静电喷涂门罩。

动力性能:德国SEW或日资AEW系列刹车制动马达,功率0.75-1.5KW,电源220V/380V,制动电压220V。

控制系统:进口微电脑变频控制电箱。

控制电压:安全低压 24VDC。