

纸箱定做 勇华纸箱包装 万宁纸箱

产品名称	纸箱定做 勇华纸箱包装 万宁纸箱
公司名称	海南勇华纸箱包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区南边
联系电话	18689510668

产品详情

纸箱包装

- 一、测试箱外箱内是否异常(纸箱破损或变形，产品有破损或变形);观察外箱四个直角(或平面)是否弯曲。
- 二、对堆箱进行试验，定做纸箱，视检底部外箱是否异常(变形、开裂、产品顶破纸箱、封箱带崩开、产品损坏)。
- 三、开盖翻转270度，往复折叠3次，视检查折面裂纹小于5CM而定。
- 四、瓦楞纸箱水分含量 $12\% \pm 4$ (感觉是否潮湿)。
- 五、唛头文字和图案清楚、正确、深浅和位置正确。
- 六、彩盒按尺寸每平方米重:60厘米见方以下300克，60厘米见方以上350克;彩色印刷品必须清晰明亮，图案与产品一致。
- 七、所用胶水为淀粉粘合剂。
- 八、纸箱不能打钉。
- 九、纸箱不允许使用包装带。
- 十、封箱带宽度一般不小于6CM。
- 十一、如有必要，纸箱公司，外箱内应添加填充物(隔挡、衬垫、基座等)，使产品在箱内各方向受力时

处于稳定状态。

十二、纸箱在运输、贮存需要避开雨淋、爆晒、受潮和污染

.32】 54

(4) 纸张的含水率过高时纸张变软，膨胀，万宁纸箱，抗张强度降低，塑性增强，印刷过程中造成印迹不能及时干燥；或含水率过低，纸张脆硬，收缩，容易破损和断裂，并且易产生静电，影响印刷的正常进行。纸张的伸缩造成套印不准。解决方案：纸张的含水率除受环境温湿度影响，还与纸张的性质和用料有关。一般地，在相同的温湿度条件下，纸张紧度越大，施胶量越大，浆料中长纤维越多，则含水率越低。在纸张的储存和印刷过程中，控制适当的含水率是关键。例如，为了将纸张的含水率控制在6.0-9.0%，控制环境温度在18-24℃，相对湿度在40-55%RH。

如何求出纸箱的载重量，也就是说纸箱多要装进箱子里。为了达到目的，设计制造的专门测量的工具可以造成一个相对封闭的条件，对货物进行测量。该货箱的实际容积是被压缩的，因此该货柜的实际容积是可以被测量的；通过改变货箱的堆码方式，可以测量出几个不同形状的实际体积，再加上相应的包装厚度就能得到不同的包装容量，对这些纸箱分别进行装箱计算，可以得到不同的装箱数量，从而可以选择适合纸箱大小的纸箱；另外，也可根据需要，纸箱定做，进行形体调整，改进箱型。

通常盒子形状可以确定；绝大部分的货箱形状可以有很多种形式，总能找到一种适合装集装箱的箱型；与此同时，也可根据需要，进行形体调整，改进包装箱的箱型。

纸箱定做-勇华纸箱包装-万宁纸箱由海南勇华纸箱包装有限公司提供。海南勇华纸箱包装有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。勇华纸箱包装——您可信赖的朋友，公司地址：海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区南边，联系人：黄先生。