

# 专业大连水箱自洁消毒器

产品名称	专业大连水箱自洁消毒器
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

## 产品详情

专业大连水箱自洁消毒器 江澈环保（赵立新tel133-0303-1131，0311-6803-1150）

大连水箱自洁消毒器是依据存户没有同的设想请求

一：产品功能 1) 江澈系列水箱自洁消毒器具备定时功能，可无人值守。

2) 驱鼠防虫：臭氧气独有特别可迅速的气味可以赶走对气味较敏锐的小动物和昆虫，如耗子、蜚蠊等。

3) 增进康健：臭氧气可迅速恢复氧气气，增加室内氧气气液体浓度，增进人的身体细胞活化、改善血液循环和新陈代谢，预防恶疾发生。

4) 可以移动，运用便捷，可对不一样的屋子施行杀灭病菌净化处置。二、组成： 臭氧发生器

单元、304不锈钢外壳、高档石英管、安培表、台湾产风扇、气体流量计、臭氧气调节旋钮，钛合金曝气盘，316不锈钢辅机外壳等，

三、独特的地方： 智能型钛金脱羟石英结构或脱羟石英结构水箱自洁消毒器，超长生存的年限预设，臭氧气液体浓度高，两用型。使回水不易毁坏水箱自洁消毒器。其包修期为一年。

适合使用范围：到现在为止已有用户在多个方面运用了该系列盛水的箱子自洁消毒器，小区直喝水消毒、食物厂厂房消毒、管道消毒、禽蛋消毒、食堂菜蔬消毒、超级市场菜蔬消毒、冷库菜蔬保持新鲜、小规模泳池水消毒、观赏鱼池水消毒、化妆品包装材料消毒、化学尝试、食堂吃饭用具消毒、大客车消毒等。水箱自洁消毒器

### 1、组成

设施是由重复泵、释能器（微电解槽）、掌握器及能量传输气线三全体组成：

### 2、总结

按装置地位可分成外置式和内置式。

### 3、杀菌原理

经过重复微电解水中精神 (cl、h<sub>2</sub>o、o<sub>2</sub>等) 发生氧化精神杀灭饮水中的病菌；

当水停止工夫较长时可正在水中发生定然深浅的氧化精神，延续杀菌（相等于余氯的作用）。

#### 4、消费规范

水箱自洁消毒器现方才过国度保健单位机构的鉴定，按企业规范消费。

《丈量、掌握和试实验室用水气设施的保险请求第1全体：通用请求》gb 4793.1-2007

#### 5、设想选用要端

水箱自洁消毒器应依据二次供水箱（池）体积和外形取舍单台或者多台匀称安排(思忖单台杀菌器的掩护半径)，依据实践状况取舍其解决量和装置形式。

#### 6、动土、装置要端

##### 1)、外置式：

将电控柜装置正在枯燥透风处，有防水、防雨措施。

##### 2)、内置式：

自洁杀菌器应放于水箱（池）底部，单台放于核心，多台匀称安排。将掌握器装置正在枯燥透风处，有防水、防雨措施。使水位超越二次供水洁水设施（内置）并于指名时直接通220v主电源使设施开端任务。

##### 3)、详细货物的动土装置要端需详见企业模本。

#### 7、施行规范

##### 1)、货物规范

水箱自洁消毒器现方才过国度保健单位机构的鉴定，按企业规范消费。

《二次供水设备保健标准》gb 17051-1997

《丈量、掌握和试实验室用水气设施的保险请求第1全体：通用请求》gb 4793.1-2007

##### 2)、工事规范

《建造给水排水设想标准》gb 50015-2003

《建造给水排水及采暖工事动土品质验光标准》gb 50242-2002

##### 3)、有关规范图

02ss104 《二次供水杀菌设施选用与装置》

## 水箱自洁消毒器技术参数

型号	最大处理量 (立方)	功率 (w)	电源	设备尺寸 (mm)		设备净重 (kg)
				主机长宽高	整机长宽高	
jc-400	450	480	220v 50hz	380 × 200 × 520	730 × 430*650	36

- 水箱自洁消毒器安装
1. 设备安装在水箱的外部并保持通风干燥及防雨的位置。
  2. 应保证设备的进水管低于水箱的最底水位。
  3. 严禁在水箱中没有注入水的情况下将设备接通电源。
  4. 需要清理水箱时先切断电源设备电源，停止设备工作