

标准夹套盲板法兰生产厂家

产品名称	标准夹套盲板法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 (SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、先进的、同时又是可操作性好的标准体系。是一种盘状零件，在管道工程中最常见，都是成对使用的。目前，国内的压力管道及其元件的应用很多,又均不完整。以为例,常用的就有国家(GB)、机械行业(JB)、石化行业(SH)和化工行业(HG)等。这些各有各的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地这些，介绍一下目前国内常用的压力管道。在工程中，主要用于的连接。在需要连接的，各种安装一片盘，低压可以丝接，4公斤以上的焊接。

钢制管件 此外，下列您可能用的上：1.GB/T 12226-2005 通用阀门 灰铸铁件技术条件 2. GB/T 12227-2005 通用 球墨铸铁件技术条件 3. GB/T12228-2006 通用 碳素钢锻件技术条件 4. GB/T 12229-2005 碳素钢铸件 5. GB/T12230-2005 不锈钢铸件 钢要求 1材料为A3。 2的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。 3的连接尺寸和密封面，A型按GB859，B、C型按GB569的PN4.0, 4加工表面包装前应涂工业凡士林 随着国内外长输建设的飞速发展，试压成为必不可少的一个重要环节，在试压前后，必须对每段管线进行通球扫线，次数一般为45次。特别在试压后，管线内的存水很难清扫干净，清扫次数将更多。是工艺的一种管件，按方法可以有螺纹式，焊接（焊接分平焊及对焊）；三通是为方便在上支管而制作的成品，分正三通：主管和支管的直径相等，变径三通：主管和支管直径不等，还有特制斜接等，一般低压的可以现场在上开口制作，但高压必须用成品特制，按方式可分时及螺纹式等；的在的末端封堵用的，有及盖。 P3.0MPa规范 Specification for P3.0MPa JB/T 2772-2008 Components of valves- High pressure 阀门零部件 高压 HG/T 21547-1993用钢制插板、垫环、8字 GB/T 17185-1997 Steel pipe fittings for joint