

巴夫利-櫥柜用贴面密度板，

产品名称	巴夫利-櫥柜用贴面密度板，
公司名称	潍坊九鼎木业
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东省潍坊市昌乐县乔官镇
联系电话	0536-15095293 15095293309

产品详情

产品介绍产品种类：杨木全整芯，松木全整芯等一系列高中档建筑模板。规格:915mm x 1,830mm、(3*6尺)厚度:11、12、13、14、15、16、17、18 mm (可订制任意厚度)原料:

杨木全整芯/桉木全整芯 (可定制其他木质)表面：杨木面皮、松木面皮

(可定制其它面皮,可做黑色覆膜)颜色:红、黄、棕、黑(可选覆膜)胶水:三聚氰胺、酚醛胶、环保胶(可选择)产品具体描述：面底：黑膜，棕膜

规格：1220*2440*(2.5-40)mm,915*1830*(2.5-40)mm 胶水：mr，三聚氰胺胶水，酚醛胶

芯板：杨木，松木，桦木，桉木，硬杂木 产品属性櫥柜用贴面密度板产品具体描述：也称纤维板，是将木材、树枝等物体放在水中浸泡后经热磨、铺装、热压而成，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。按密度的不同，可分为高密度板、中密度板、低密度板密度板表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固，而且板材表面的装饰性好。但密度板耐潮性较差，且相比之下，密度板的握钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，很难再固定。密度板主要优点：1、密度板变形小，翘曲小。2、密度板有较高的抗弯强度和冲击强度。3、密度板很容易进行涂饰加工。各种涂料、油漆类均可均匀的涂在密度板上，是做油漆效果的首选基材。4、密度板又是一种美观的装饰板材。

5、密度板各种木皮、胶纸薄膜、饰面板、轻金属薄板等材料均可胶贴在密度板表面上。

6、硬质密度板经冲制，钻孔，还可制成吸声板，应用于建筑的装饰工程中。7、物理性能极好，材质均匀，不存在脱水问题。中密度板的性能接近于天然木材，但无天然木材的缺陷。密度板主要缺点：

1、密度板的握钉力较差。2、重量比较大，刨切较难。3、密度板的最大的缺点就是不防潮，见水就发胀。在用密度踢脚板，门套板，窗台板时应该注意六面都刷漆，这样才不会变形。虽然密度板的耐潮性握钉力较差，螺钉旋紧后如果发生松动，不易再固定。但是密度板表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固、容易造型，避免了腐朽、虫蛀等问题,在抗弯曲强度和冲击强度方面,均优于刨花板,而且板材表面的装饰性极好，比之实木家具外观尤胜一筹。主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等同,密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处理；一般现在做家具用的都是中密度板,因为高密度板密度太高,很容易开裂,所以没有办法做家具。一般高密度板都是用来做室内外装璜、办公和民用家具、音响、车辆内部装饰,还可用作计算机房防静电地板、护墙板、防盗门、墙板、隔板等的制作材料。它还是包装的良好材料。近年来更是作为基材用于制作强化木地板等。主要用途产品特性：

1》强度高，韧性大，稳定性好

2》制作过程中进行了相应的处理及采用了特殊的胶黏剂，具有防虫，防腐，防火，防水等性能

3》本产品具有极强的抗震性能和减震性能以及能抵抗周期性应力产生的疲劳破坏。

4》本产品绿色环保，无污染，在制作过程中使用优质的环保胶粘剂。5》我公司的产品，甲醛释放量已达到发达国家的进口标准，产品远销美国，日本，欧洲，中东等国家和地区。6》用途：建筑 其他说明九鼎木业专业生产36尺建筑模板、一级松木面板建筑模板，我公司建筑模板全部采用优质桉木、三胺胶、厚面皮、全整芯高层专用反复使用10次以上，依据科学原理，经过先进的生产工艺流程加工而成。具有质量可靠、抗拉力强、耐水性好、平整光滑等特点、能较好的进行拆模和避免二次披灰，大大提高工作效率和节省了人力、材料。交易说明九鼎木业生产的36尺黑模板、36尺覆膜板、36尺多层板等36尺建筑模板，用于:建筑行业九鼎木业主要生产：36尺黑模板、36尺覆膜板、36尺多层板等36尺建筑模板欢迎各界人士来电、来厂考察咨询。