

汽车密封胶条专用耐低温防脆改性剂CPE135B

产品名称	汽车密封胶条专用耐低温防脆改性剂CPE135B
公司名称	山东祥生塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市王高工业园
联系电话	86-053285039257 18561813605

产品详情

橡胶型氯化聚乙烯cpe

135b

产品简介

本产品为无规则结构的饱和性、热塑性弹性体，几乎无结晶。具有较低的门尼粘度，加工性能优良，与天然橡胶和合成橡胶（如氯丁胶cr，氯磺化聚乙烯csm，丁腈nbr，三元乙丙胶epdm，丁苯胶sbr）可按任何比例混合，从而赋予制品以优质的耐候、耐屈挠性、阻燃性

产品型号及主要技术指标

序号	项目	单位	标准	检验
1	外观		白色粉末	白色粉末
2	氯含量	%	35±2	36

3	筛余物	%	2.0	0.3
4	挥发物	%		0.4
5	有色粒子数	个/100g	60	5
6	拉伸强度	mpa	6.0	10
7	邵氏硬度 (a)	shorea	65	52
8	门尼粘度	ml(125 /1+4)		70 ± 5
9	拉断伸长率	%	600	850

产品包装贮存

本产品内包装为聚乙烯塑料袋，外包装为复膜塑料编织袋，每袋承重25kg。

本产品放阴凉通风处保管与运输，勿使与酸、碱及腐蚀物品一起堆放，使其防潮、防热、防火、防腐。

本技术资料是经过充分实验获得，但厂方可以根据客户具体要求进行生产

山东祥生塑胶有限公司

国内24小时销售热线：侯经理，18660697819.

售后服务qq1127277283 446148227

旺旺 houzhaosheng8

厂址：山东省寿光市王高工业园

e-mail：houzhaosheng8@163.com