

耐磨损PBT 日本宝理 2002K EF2001 注塑级 阻燃

产品名称	耐磨损PBT 日本宝理 2002K EF2001 注塑级 阻燃
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	17.90/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:2002K EF2001 产地:低摩擦系数 耐磨损性良好 润滑
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

DURANEX 2002K

Polybutylene Terephthalate

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明：

Low Friction, Low Wear, Unfilled, Standard

物性信息：

基本性能号
添加剂
特性

[E213445-228871](#)
PTFE润滑剂
低摩擦系数

耐磨损性良好

UL文件号
形式
加工方法
部件标识代码 (ISO 11469)

润滑
E213445
粒子
注射成型
>PBT+PTFE

物理性能额定值单位制测试方法

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.20
机械性能额定值单位制测试方法	57.0
标称拉伸断裂应变	12
弯曲模量	3100
弯曲应力	95.0
简支梁冲击强度额定值单位制测试方法	3.2
热变形温度额定值单位制测试方法	80.0
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	9.0E-5
横向 : 23 到 55 ° C	9.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	17
可燃性额定值单位制测试方法	HB
补充信息额定值	EF2001/ED3002