

大连网片围栏 大连金属丝网 大连电动大门 金属平移门 悬浮门 厂家

产品名称	大连网片围栏 大连金属丝网 大连电动大门 金属平移门 悬浮门 厂家
公司名称	大连瑞恒安防智能科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	深圳财门:悬浮门 佛山启功:伸缩门 河北丝网:防护网
公司地址	大连开发区保税大厦602
联系电话	15712351063

产品详情

- 1、材质结构：采用SUS304材质不锈钢与特种优质铝型材精制而成。门体结构外型美观，结构紧凑。门体可拆装，分组包装，便于运输。材料力学性能与化学成分符合现行国家相应标准。
- 2、保密性能：独有可调节的弧形屏风,打开时能够更好展露企业机关内的美丽景致，合拢时能有效阻拦外者的视线,增强保密性。
- 3、夜景动画：门体有LED彩灯和警示灯。LED彩灯具有夜景动画效果,既美观又易于引起驾车者注意，提高安全性。
- 4、防撞功能：在关门运行状态下，蒂森悬浮门的智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行约1米后停止运行
- 5、防碰功能：在运行状态下，气囊受人或物碰压，防碰压力波传感器感应后通过无线发射模块发射信号到主控板，主控板收到信号后，门体可自动返回运行约1米后停止运行。

公司从事大连电动伸缩门、各种围栏护栏、大连电动门类产品和智能停车场管理系统的设计、销售、安装、维修、保养。经过多年的实践和发展，现有一支、通晓电子电控线路知识、设计安装、急修保养的工程队伍,技能扎实，快速地为广大新老客户提供设计安装、解决设备电子电控线路疑难故障和保养的服务，深受广大客户的好评。公司本着信任质量服务为主的宗旨，热情为广大新老客户提供优质服务。品质源于实力，成就未来。欢迎新老客户来电洽谈！

主营产品：大连电动门，大连网片围栏厂家、金州栅栏厂家，金州伸缩门，旅顺车牌识别、沈阳车牌识别系统、沈阳直杆道闸、长兴岛道闸、停车场系统及周边设备，人行道闸、摆闸，翼闸，三辊闸，全高转闸、商务速通门、门、人脸识别、一卡通系统，大连开发区电动折叠门，瓦房店电动平移门，庄河悬浮门，普兰店段滑门等产品。

随着技术的发展和汽车的普及，目前围墙大门工程相关的产品有大连伸缩门、平移门（也叫直线门、工业直线门、分段平移门等）、大连悬浮门（也叫悬浮平移门、悬臂门、悬滑门、悬航门等）、悬折门、平开门、空降门、铝艺大门、道闸、车牌识别系统、人行通道闸、防撞柱、岗亭、旗杆、围栏（护栏）等等。这样围墙门行业、电动门行业、伸缩门行业的叫法不够准确，所以有企业把它称为出入口行业。出入口行业这个叫法应该比较准确，也好听。通过以上的分析，伸缩门企业的发展空间就清晰了，就是定位为出入口智能化解决方案提供商，伸缩门企业升级为出入口企业

[平移伸缩门](#) [电动门伸缩门](#) [平移门](#) [电动门伸缩门](#) [推拉门](#) [沙河口](#) [电动门](#) [自动门](#) [伸缩门](#)
[普兰店](#) [豪华电动门](#) [伸缩门](#) [伸缩门](#) [电动伸缩门](#) [伸缩门](#) [电动门](#) [平移电动门](#)
[大连甘井子](#) [电动门](#) [伸缩门](#) [大连瓦房店](#) [车库门](#) [大连金州](#) [自动门](#) [大连悬浮门](#) [大连电动伸缩门](#)
[大连伸缩门](#) [旅顺](#) [电动门](#) [伸缩门](#) [保安岗亭](#) [电动门](#) [伸缩门](#) [防火门](#) [大连旋转门](#) [大连电动门](#)
[大连铝艺门](#) [大连冷库门](#) [电动伸缩门](#) [大连高新园区](#) [平移门](#) [拉闸门](#) [伸缩门](#) [大连电动门](#)
[电动门](#) [伸缩门](#) [电动门](#) [自动门](#) [伸缩门](#) [电动伸缩门](#) [电动门](#) [水晶门](#) [伸缩门](#) [电动门](#)
[伸缩门](#) [电动门](#) [伸缩门](#) [电动门](#) [车库门](#) [冷库门](#) [平移门](#) [电动平移门](#) [平移门](#)
[伸缩门](#) [平移门](#) [电动门](#)

6、防夹功能：当产品开、关门运行状态下，如遇人和物碰到安装在控制箱左右两侧的气囊，门体可即时运行停止。

7、可靠操作：产品可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端，实现动作的准确、及时。门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止运行。

8、防爬报警：配置红外防翻越探测系统。当门体处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效输出报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警：报警时间为10秒，也可通过控制盒控制器停止键或开门键解除报警。

9、急停功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过紧急停止开关切断电源，实现紧急停止，确保安全。

10、过载保护：电机温度达到120 或者运行到达设定时间，电机会停止工作，保护电机使用寿命

11、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后以手动方式推拉门。

12、安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开。

13、漏电保护：产品带有漏电保护功能，能对控制系统接地过流过压保护。

14、总体特征：产品运行稳定、顺畅、安静，安全性能高、故障率极低。