

# 澳大利亚美高宝防腐工程胶

产品名称	澳大利亚美高宝防腐工程胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	抗压强度:90MPa 耐温范围:-60 ~ +150 性状:流体状
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

## 产品详情

美高宝防腐工程胶【新型进口胶粘剂】系列产品之一,澳大利亚进口,精确校准的防腐工程安装维修粘合密封材料,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新防腐工程胶,防腐涂料,防腐材料现货优惠价格,敬请来电咨询。

澳大利亚美高宝防腐工程胶

抗渗透、高韧性、耐酸碱

本品是一种新型的双组份改性高分子聚合物,具备强度高、韧性好、适应力强等特点,优异的抗渗、抗冻融损伤、抗压强度高、良好的防碳化性能和抗裂性、高耐酸碱性,显著的耐紫外线和耐水性功能。防腐工程胶固化后不产生龟裂、分层、脱层或剥离,良好的力学性能适应温度骤变,附着力和冲击强度高,从而保证了持续的耐腐蚀性。

防腐工程胶性能参数:

性状

流体状

混合比例(重量比)

双组份A:B=5:4

有效施工时间

30分钟

完全固化时间

24小时

抗压强度

90MPa

弹性系数

$1.2 \times 10\text{MPa}$

耐温范围

-60 ~ +150

线膨胀系数

$50\text{mm/mm} \times 10^{-6}$

包装及有效保质期: 18公斤装, 2年

防腐工程胶适用范围:

- 1.化工建筑防腐、耐酸、耐碱池、瓷砖、瓷板粘结及填缝, 化工车间的耐酸碱地坪的底层, 为上层的环氧地坪或耐酸砖提供坚实、不易脱层、不易龟裂的基底。
- 2.适用于污水处理池、耐酸碱地面、玻璃钢防腐等化工防腐行业, 也可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。
- 3.地下管道、化工管道、水电站、坝基、隧道矿井等接口的密封防腐, 混凝土的修复置换加固, 孔洞、掉角、凸凹不平、局部缩径、浇注不良补强。

【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|防腐工程胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷结构胶|耐磨陶瓷片胶|船用结构胶|锅炉修补密封胶|耐高温过滤器密封胶|传感器密封胶|工程结构胶|防腐涂料|防腐材料