

耐高温润滑剂PAS

产品名称	耐高温润滑剂PAS
公司名称	佛山市骐邦化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市广佛一路富威大厦720
联系电话	0757-89390903

产品详情

[产品介绍]

pas外观为白色的没有气味、自由流动的含有多元醇酯的微小固体细珠，可以有效提高树脂的流动性和表面光泽度，对透明度没有影响，耐析出。耐高温，热失重达300度以上，在塑料中以极好的热稳定性及一系列极具价值的性能著称，低挥发性使其适用于加工温度较高的塑料。

[物理特性]

游离脂肪酸 $\leq 0.9\%$ 色值 $\leq 3.5(\text{red})$

皂化值 103-116 mgkoh/g 色值 $\leq 16(\text{yellow})$

碘值 $\leq 1.0 \text{ gi}2/100\text{g}$ 湿度 $\leq 0.4\%$

热分解温度 >300

[主要应用]

1、对pvc制品及pvc色母粒有良好的分散效果，还可作为抗静电剂及抗雾剂使用。

高度热稳定性保证了硬pvc加工过程中的保色性和制品的最终稳定性。用作内润滑和流动促进

剂，改善成品的表面质量。在硬pvc膜中，pas改进表面发花现象和提高滑爽性。在软pvc中用作抗粘连剂。浓度增加时，抗粘连剂效果增加。添加量应根据各种不同的应用作调整。

- 2、在pmma板材里使用具有可以改善流动性，而且对透明度没有影响。
- 3、对高光产品提高表面光泽度有非常好的帮助，如pmma/abs等。
- 4、适用于pa,pp,pe,pvc/abs,tpe,abs,pmma,tpe低烟无卤料等。
- 5、部分结晶的塑料有极好的成核作用，它可以显著改善透明度及表面光洁度。
- 6、pc、pa和其它加纤料里使用，对防止玻纤外露有良好的作用，明显改善浮纤现象，尤其在pa（尼龙）里使用效果非常明显。
- 7、推荐用于pc、pet、pbt/pc合金、ppo、pps及其它的热塑性工程塑料。
- 8、在pc、pet、pbt、pc/abs、pps色母粒中使用有极好的分散效果。
- 9、还可用于abs、pa、pe、pp、pvc、ps、pu等。（其中pvc、pp、pe、ps等还可作为抗静电剂及抗雾剂使用）。

添加量:

- 1.在pc或pa等做防止玻纤外露剂使用，添加量为0.6%。
- 2.在pc/abs阻燃材料里使用，添加量为6%。
- 3.其它为添加量：0.3%-0.6%即可。

包装：25kg/桶，1000kg/托