

绥化防尘防水防爆箱厂家信赖推荐「多图」

产品名称	绥化防尘防水防爆箱厂家信赖推荐「多图」
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防爆检修箱产品特点

外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件有多重规格的插座，便于检修用电源，可带有总开关，具有过载，短路等保护作用。并可根据要求带漏电保护功能，电缆布线符合 GB 3836-2010，IEC60079 标准要求

防爆插检修技术参数

防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT4

防护等级：IP55、IP65

防腐等级：WF2

额定电压：AC220V/380V/50HZ

额定电流：16A、32A

极数：IP+N+PE 3P+N 回路数：2、3、4、6

进线口螺纹：G2~G3

出线口螺纹：G1 1/2

南阳三禾防爆电气有限公司生产防爆检修箱、防爆检修电源箱、防爆插销箱、防爆检修插销箱、防爆配电箱、防爆接线箱，防爆接线盒、防爆控制箱、防爆操作柱、防爆开关箱、防爆仪表箱、防爆配电柜、防爆电控箱、防爆穿线盒、防爆防腐配电箱、防腐防爆操作柱，防爆软管、防爆灯具等防爆电气产品。

可利用防尘防水防爆箱厂家上的空开分励脱扣器来远程切断电源，分励脱扣器的24V/220V/380V。分励脱扣器一般用于远程控制，通过按钮或继电器的触点，防尘防水防爆箱厂家，接通分励线圈，使断路器跳闸。分励脱扣器实际就是分闸线圈，在分励脱扣器上加上规定电压或电流可使断路器跳闸，有了分励脱扣器通过一定的控制回路就可以实现远程分闸控制。一般框架式断路器上标配分励脱扣器，而塑壳断路器上均为选配，其特征在於：壳体上连接有合闸总控手柄，壳体内设有有分励脱扣器和铰接杆，铰接杆上铰接有转动架和摆臂，转动架上设有弹性复位件，转动架与分励脱扣器相对应，转动架包括当分励脱扣器工作时与摆臂贴合的位置和当分励脱扣器断开时，在弹性复位件作用下与摆臂远离的第二位置，摆臂与合闸总控手柄联动连接，合闸总控手柄上设有断路器手柄安装部。本实用新型的有益效果是通过分励脱扣器带动传动机构控制合闸总控手柄来远程控制断路器合闸，结构简单，维护方便，使用效果好。

在当今市场的需求下，防爆正压柜设备的技术水平也在不断地提升，这也为我爆正压柜含孤儿不断发展提供了有力保障，作为使用的expo防爆正压柜及正压吹扫控制系统，它的应用早就已经得到客户的普遍认可与高度重视。

防爆正压柜的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施以及形成正压保护从而达到电器防爆的目的，结构上采用按用户要求分别定制成箱式，琴台式，或者柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构，表面喷塑，对其各结合面都经过了特殊的密封处理。

正压吹扫系统保护装置齐全，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高低压自动声光报警及压力下限，开门自动断电等保护。

防爆正压柜的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施以及形成正压保护从而达到电器防爆的目的，结构上采用按用户要求分别定制成箱式，琴台式，或者柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构，表面喷塑，对其各结合面都经过了特殊的密封处理。

正压吹扫系统保护装置齐全，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高低压自动声光报警及压力下限，开门自动断电等保护。

绥化防尘防水防爆箱厂家信赖推荐「多图」由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气

有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。