

英国powercell蓄电池PC1270规格参数12V7AH船舶通讯设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 英国powercell蓄电池PC1270规格参数12V7AH船舶通讯设备 |
| 公司名称 | 狮克电源（中国）有限公司 |
| 价格 | 1160.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:英国powercell蓄电池 型号:PC1270 电压:12V |
| 公司地址 | 北京市昌平区沙顺路88号 |
| 联系电话 | 13240167775 13240167775 |

产品详情

英国powercell蓄电池PC1270规格参数12V7AH船舶通讯设备

POWERCELL蓄电池特点:

POWERCELL电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；

POWERCELL电池气密性好、安全性高、可快速充电；

POWERCELL电池防漏液的结构、具有免维护的特性；

POWERCELL电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，

POWERCELL电池可任意位置放置，便于保护和使用；

POWERCELL电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；

POWERCELL电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

- 1、安全性能好：POWERCELL蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：POWERCELL蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：POWERCELL蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：POWERCELL蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无

漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：POWERCELL蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

6、耐充电性好：POWERCELL蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

7、耐大电流性好：POWERCELL蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

特征吸收Glass Mat（免维护）卓越的性能技术。阀门调节，防溢出结构允许在任何位置安全运行。功率/体积比产生的能量密度。坚固的塑料外壳和盖子。空运批准。排气检验和认证，i.a.t.a.

f.a.a。UL认证文件编号mh20120下。

技术特色 (TECHNICAL FEATURES) 密闭结构 (Sealed Construction) 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System) 气体再组合 (Gas Recombination) 使用免保养 (Maintenance-Free Operation) 任何方向可使用 (Operation In Any Position) 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System) 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids) 低自行放电 - 长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life) 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range) 高回复容量 (High Recovery Capabillity)