

3542 | 汉高乐泰3542胶水 | 华南乐泰3542

产品名称	3542 汉高乐泰3542胶水 华南乐泰3542
公司名称	深圳市华腾智电子有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳南湖路2012号
联系电话	0755-84186442 15920059002

产品详情

美国乐泰胶水.汉高乐泰公司向全球专业提供高性能工程用胶粘剂.工业科技胶粘剂与密封剂.表面处理技术产品 著名品牌包括.loctite .teroson.multan. 导电胶.导热胶.防水胶.uv胶.底部填充剂.瞬干胶 乐泰胶,产品广泛应用于电子机电汽车.航空航天、机器制造、医疗器械以及很多其它工业领域。

购买咨询:1,5,9,2,0,0,5,9,0,0,2陈生 q.q:3.5.1.0.2.3.0.7.2 汉高乐泰3542热熔胶, 3542pur胶 存储温度: 5 - 25
适用基材: 对塑料, 油墨, , 玻璃等粘接效果非常好 特性: 湿气固化, 涂胶贴合后直接参与后续工序, 操作便捷, 粘接牢固, 汉高乐泰loctite3542, 是节省成本、提升手机质量的必要选择 ablebond 2035sc
cmos芯片胶 黏度: 10.5 pas 剪切强度: 26.4 mpa 工作时间: - min 工作温度: 270 保质期: 12个月
固化条件: 90秒 at 110c 60秒 at 120c 主要应用: 摄像模组 包装: 10cc/支 emerson&cuming ablebond 2035sc
是一款单组分,低温快速固化的管芯胶,专门为高速生产工艺的粘接而开发。独特的特性:低弹性模量,粘接不同的膨胀系数材料时减少变形。另一重要一点是它可以快速固化,在低到110oc也可以快速固化。
应用: cmos、智能卡、光电模块等有成熟的应用。 ablebond 8387b 光学模组结构胶 黏度: 9.5 pas
剪切强度: >27 mpa 工作时间: 2880 min 工作温度: - 保质期: 12个月 固化条件:
150c*2min;100c*30min. 主要应用: 摄像模组,光学元件 包装: 14g/支