

## pp熔喷滤芯，上海pp熔喷滤芯价格

产品名称	pp熔喷滤芯，上海pp熔喷滤芯价格
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

## 产品详情

pp熔喷滤芯，上海pp熔喷滤芯价格pp熔喷滤芯，上海pp熔喷滤芯价格

pp熔喷滤芯说明：

pp熔喷滤芯有很多种叫法，可以称它为pp棉滤芯也可以叫它pp滤芯、熔喷滤芯，呵呵，不过本质上都是一个产品。

这种滤芯微孔孔径沿直径方向呈梯度分布（既能从裡向外逐渐变小，也能从外向裡逐渐变小，完全根据不同介质的过滤需要而定），在过滤过程中，大孔径部分能以足够的空间容纳大颗粒，确保滤芯不至于迅速堵塞，同时提供了良好的形状刚性；小孔径部分可阻挡细小颗粒，确保了过滤精度，从而避免了精度高的滤芯堵塞快、寿命短的弊病，而且还降低了过滤阻力，减少了能耗，提高了滤芯的使用寿命。耐霉烂，耐酸硷，耐有机或无机溶剂，下面就为大家具体介绍我厂生产的这种产品相关参数：

pp熔喷滤芯材质：聚丙烯超细纤维

pp熔喷滤芯特点：本品具有重量轻，流量大，耐腐蚀，耐高温等特点。

pp熔喷滤芯规格：

长度：250mm(10") 500mm(20") 750mm(30") 1000mm(40")

直径：外径65mm 内径：30mm 28mm

精度：1 μm、3 μm、5 μm、10 μm、20 μm、30 μm、50 μm 75 μm、100 μm。

滤芯型号说明：

pp——熔喷滤芯

p——聚丙烯材料

05——过滤精度5 μ m

a ——a有骨架 b无骨架

25——长度250mm

技术指标：

型号	公称精度 (um)	初始精度
----	-----------	------

最大颗粒	水流量(l/min)	
pp-1	1	
10-15	15	10
pp-3	3	
15-20	25	14
pp-5	5	
25-35	35	17
pp-10	10	
30-40	40	20
pp-20	20	
35-50	50	24
pp-30	30	
40-60	60	28
pp-50	50	
60-90	90	32
pp-75	75	
90-110	110	34
pp-100	100	
110-130	130	38

pp熔喷滤芯特性参数：

工作压力降：0.1kgf/cm<sup>2</sup> 最高承压：4kgf/cm<sup>2</sup> 最大压力降：2kgf/cm<sup>2</sup> 最高工作温度：60  
最高工作温度:小于60 初始精度的过滤效率为96% 最大颗粒的过滤效率为99%

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 (尤经理) qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>