

# 池州贵池区墙面广告牌安全检测鉴定报告办理——三方报告出具

产品名称	池州贵池区墙面广告牌安全检测鉴定报告办理——三方报告出具
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	新闻资讯:广告牌鉴定中心 头条见闻:广告牌检测报告 安全新闻:广告牌检测鉴定
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

## 产品详情

池州贵池区墙面广告牌安全检测鉴定报告办理——三方报告出具

墙面广告牌安全检测连接用紧固标准件：

- 1)、钢结构连接有高强度大六角螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓（膨胀型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件应具有质量证明书或出厂合格证，其品种、型号、规格及质量应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定
  - 2)、高强度大六角螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告，并符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定。
  - 3)、高强度大六角螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副应在施工现场由监理单位见证下随机抽样检验其扭矩系数，复验报告的资料应符合GB50205—2001的规定。
  - 4)、普通螺栓作为连接时，当设计有要求或其质量有疑义时，应进行螺栓实物小拉力载荷复验，其结果应符合《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB3098的规定。
- 3、钢结构焊接工程中所用的焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴、焊钉、焊接瓷环和施焊用的保护气体等必须有出厂质量合格证（质量证明书）等质量证明文件。焊条应符合国标《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定和设计要求。

墙面广告牌有关内容：

- 1、墙体广告，天天可见，无法拒绝的强制性媒体。墙体广告已经成为农村一道靓丽的风景线，无论国道

、省道、县道两侧，还是县城、乡镇周围或村口，都有墙体广告与您相伴；这也是报纸、电视媒体所无法比拟的。

2、通达率高，千人成本低。电视广告：150-280元/CPM报纸广告：50-120元/CPM墙体广告：5元 - 10元/CPM3、更贴近销售终端。墙体广告是拓展农村市场的有力的武器，墙体广告到达的地方，就有该产品在该区域场面，可以是田间地头，可以是农家小院，也可以是规范的门市，墙体广告是贴近消费终端的广告形式。

5、墙体广告同时具有亲善性。墙体广告已经伴随了人们100多年的历史，无论是农村还是城郊，墙体广告都在默默的影响着农民的意识形态，在逐渐拓宽着农民的视野，在“家电下乡”、“汽车下乡”的道路上起着航标灯的作用，是一种从农民中来、在到农民中去的一种宣传形式，具有历史亲善性。

广告牌安全检测鉴定的重要性：

户外广告牌的结构形式主要有三种:落地广告牌、墙面广告牌和屋顶广告牌。落地广告牌由面板结构(含灯箱)、立柱和基础组成；墙面广告牌由面板结构、建筑物或构筑物墙及面板结构的支座组成；屋顶广告牌由面板结构、支承体系和支座锚栓组成。面板结构由面板和纵横梁组成，支撑结构由悬臂梁、悬臂桁架或空间桁架、网架组成。施加在户外广告牌上的作用可分为作用力和可变作用两类。作用力有结构自重，广告牌或固定设备(灯光照明设施)自重，操作平台自重，落地广告牌的土重、土压力和地基变形等。可变作用有风荷载，覆冰荷载，雪荷载，安装或检修荷载，常遇地震作用，温度变化等。

2009年11月9日23时至次日0时期间，温州市区突发强降雨。据有关部门监测，11月9日夜里温州内陆地区出现了8级至10级的大风，市区大风力为9级。此次大风使得温州市区广告牌受损严重。为探究广告牌倒塌的破坏形态及原因，对温州市区进行了走访调查，发现市区很大部分广告牌的广告布均被大风扯烂撕碎，其中部分广告牌倒塌。“重灾区”主要集中在温州水产市场、牛山北路（客运中心和十里亭路段）、时代广场、学院路与府东路交叉路口等地方。此次倒塌的广告牌主要为南北走向、设置时间较长的广告牌。

润诚检测单位，我司承接全国范围内建筑可靠性检测，建筑承重检测，建筑安全检测，拥有数年资历且价格公道欢迎免费致电咨询。

润诚建筑安全检测单位，欢迎致电咨询

广告牌倒塌实例

实例一：温州水产市场（过境公路西）立柱折断（见图1），斜撑及面板扭曲变形

原因分析：

- 1) 水泥电线杆抗力不够，脆性破坏（破坏方式极度危险）；
- 2) 牌体部分构件尺寸过小，结构抗力过弱；
- 3) 牌体较陈旧，构件不同程度锈蚀，截面削弱厉害，使得构件承载力下降；
- 4) 牌体采用镀锌面板等不通透性面板，结构承受风荷载时的体型系数较大，使得结构承受水平风荷载过大；
- 5) 部分牌体结构设计不合理，施工质量较差。