

## 4滚轮二手压延机 二手压延机 达刚机械厂性能好

产品名称	4滚轮二手压延机 二手压延机 达刚机械厂性能好
公司名称	东莞市厚街达刚机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇大迳村厚大路厚街段84号
联系电话	13316681514 13316681514

## 产品详情

### 如何正确选择二手压延机？

二手压延机压延成型主要依靠滚筒的异向旋转，广东二手压延机买卖，将熔融塑化的物料带入滚筒间隙。由于滚筒间速比的存在，4滚轮二手压延机厂家，滚筒间有一个速度梯度，使得熔体在滚筒间隙中被滚筒挤压和延伸，成为具有一定规格尺寸的连续片状产品。

#### 双辊压延机：

一般用于生产胶料和塑料地板。

#### 三辊压延机：

用于生产尺寸精度低、表面粗糙的膜片和半成品。

#### 四辊压延机：

用于生产尺寸精度高、表面光滑的膜片和产量大的产品。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市厚街达刚机械厂

## 使用二手压延机前需要将纺织品烘干

为了提高粘合剂和纺织物的粘合性能，保证压延质量，需要干燥纺织物，4滚轮二手压延机，减少纺织物的含水量，一般控制含水率在1%-2%以内，含水率过大会降低橡胶和纺织物的粘合力，但过于干燥会使纺织物变硬，在二手压延机过程中受损，降低强度。另外，在干燥过程中，提高织物温度也有助于橡胶分子通过热运动渗透到织物的间隙，增进橡胶和织物的粘接。

纺织品干燥一般在立式或卧式干燥机上进行，干燥机由一系列干燥辊组成。干燥的纺织物直接进入二手压延机进行压延，二手压延机，不能停止。因此，实际上干燥机与压延机构成了联动装置。

二手压延机的准备技术是什么？各有什么目的要求？

二手压延机压片时应注意哪些因素？

1)滚筒温度:滚筒温度取决于橡胶材料的性质。通常，含有高粘合率或弹性的粘合剂，混合温度高。为了使薄膜在辊筒中顺利移动，每个辊的温度应该有一定的温差。例如，天然胶水容易粘在热辊上，当胶片从一个辊移动到另一个辊上时，后者的辊温应该更高。相反，丁苯橡胶对辊的附着力随辊的温度降低而增大。

达刚机械是一家为广大顾客朋友们提供二手橡胶设备的厂家，如果大家有这方面的需求欢迎联系我们

4滚轮二手压延机-二手压延机-达刚机械厂性能好由东莞市厚街达刚机械厂提供。东莞市厚街达刚机械厂在造粒机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，达刚机械厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨小姐。