

# 鲁尔接头测试仪圆锥接头多功能试验仪信赖远梓老品牌

产品名称	鲁尔接头测试仪圆锥接头多功能试验仪信赖远梓老品牌
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:ZH1962-E 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

## 产品详情

### 产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800\*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触屏进行选择注射器的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、正负压泄漏率，可由机载打印机打印出测试结果。

执行标准：符合GB/T1962.1-2015、GB/T1962.2-2001及ISO80369-1~20、YY/T0916.1~20标准中相关条款设计制造

测试项目：测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械（鲁尔）圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标

ISO80369与YY/T0916测试项目：压力衰减泄漏、正压液体滴落泄漏、负压空气泄漏、应力开裂、抗轴向负载分离、抗旋开扭矩分离、抗过载（滑丝）性能。

公称容量：1ml~60m、任意选择。

轴向力：10N~70N 误差不大于±2%

内部水压：0kPa~400kPa可任意设定，误差不大于±0.5%

分离力：10N~70N 误差不大于±2%

保持时间：1~60s 误差不大于±0.5s任意设定

扭矩:0.010N.m ~ 0.500N.m

正压泄漏率分辨率:0.0001Pa.m<sup>3</sup>/s

自带正压起源：功率800W

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 ( mm )

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

鲁尔接头测试仪的售后服务包括以下方面：一般情况下，设备自购买之日起享有一年的保修期。在保修期内，如设备出现任何制造缺陷，将免费维修或更换。提供一次专业技术培训，并在长期内提供免费技术服务支持。

鲁尔接头测试仪广泛应用于各种行业和领域，以测试和验证各种类型的圆锥接头，如螺纹接头、管道接头等。

除了在汽车制造业中被广泛应用，鲁尔接头测试仪还被用于建筑、航空航天、机械制造等领域。同时，鲁尔接头测试仪也被广泛应用于医疗设备中，如输液器、导管、医用管路等，以检测和验证接头的密封性、抗压能力和抗拉能力等。

总之，只要有需要连接的工业领域，鲁尔接头测试仪都发挥着关键的作用。