

C46谐振电容器

产品名称	C46谐振电容器
公司名称	广东华裕电子有限公司
价格	10.00/枚
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋二楼
联系电话	020-87023331 13602704543

产品详情

型号	规格	价格(元)	尺寸 (mm)	引出
c46	0.1/vf/1200v	10	d44*144	m6.m8

价格仅供参考，以报价单为准。

主要应用/application

广泛应用于大功率的高频谐振设备中

widely used in high power high frequency resonant device

产品特点/characteristics

电介质：聚丙烯薄膜

结构：双面金属化与金属化膜内串结构

封装：外包阻燃迈拉胶带，阻燃（94v-0级）环氧封装

引出：m6铜螺母或焊片引出

高电压、高频率、高dv/dt特性

能承受大电流

dielectric : polypropylene film

structure: double metal and metal film inner series structure

coating : polyester tape wrapping with resin sealing.

flame retardant execution (ul94v-0)

terminals : m6 copper nut or lug

high voltage, high frequency, high dv/dt characteristics

can withstand high current

技术性能/specifications

引用标准/reference standards	gb/t 17702 iec 61071
工作温度范围/operating temperature range	-40 ~ 85
容量范围/capacitance	0.06 μ f ~ 8 μ f
额定电压/rated voltage	1200vdc ~ 5000vdc
容量偏差/tolerance	\pm 5%; \pm 10%
极间耐电压/test voltage between terminals	1.5ur 60s 25 \pm 5
极壳耐电压/test voltage between terminals and case	3000v 50hz 60s , 25 \pm 5
损耗角正切/dissipation factor	tg 10×10^{-4} at 25 \pm 5 , 1khz
绝缘电阻/insulation resistance	$c \times r$ 5000s , at 100vdc , 25 \pm 5 , 60s
耐电流冲击能力/withstand strike current ability	dv/dt > 1000v/ μ s
杂散电感/stray inductance	30nh
有效电流/effective current	30a ~ 100a
预期寿命/life expectancy	200000h at ur and 70

此产品关键字：高频高压谐振电容、谐振电路电容的功能、谐振电容的影响

华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商

全国免费咨询热线：400-850-5811

销售热线（直线）：020-87022531 020-87022473

传真：02087022531 02087023473

手机：18665682511

<http://www.hy-el.com>