

# 微型马弗炉|退火炉|产品讲解

产品名称	微型马弗炉 退火炉 产品讲解
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

微型马弗炉|退火炉|产品讲解 炉体 炉体采用数控机床加工，经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成，双色搭配，外观新颖美观，具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 炉体结构 电炉炉体采用了的风冷双层炉体结构，有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环，终冷却发热元件导电片后排出炉体，避免了发热元件导电片的高温氧化；保证了良好的工作环境 炉门开启方式 炉门开启方式为轴向180度侧开，，避免了高温取料时炉门内壁烤到手臂；炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁，可有效的锁紧，弹簧的弹性吸收了耐火材料膨胀现象，保证了耐火材料热胀冷缩的自由伸缩并有效密封， 微型马弗炉|退火炉|产品讲解 电热元件 电热元件是整个热处理设备的重要部件，也是影响电阻炉使用寿命的重要部件，我公司根据客户的工件和的热处理工艺选用相应材质的电阻丝，以确保满足用户的不同使用目的， 5、炉门升降机构 炉门采用手动或自动控制方式，通过升降机构来完成炉口的敞开与闭合，炉门采用耐火纤维原棉砌成，并配有自动锁紧装置，以保证炉门口之间的密封性， 6、电气控制系统 电控系统为两大部分，温控系统和记录系统，所有电气控制系统为一个整体电柜