

# 广东佛山DNR-1000箱式工业炉

产品名称	广东佛山DNR-1000箱式工业炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

广东佛山DNR-1000箱式工业炉 马弗炉进行灰分检测的注意事项 1.样品经初步灼烧后取出冷却，可从坩埚边缘慢慢加入少量去离子水（不可直接洒在灰上，以防灰飞扬）使水溶性盐类溶解，被包住的碳粒暴露出来，在水浴上蒸干，置于C~130 工业烘箱中充分干燥（充分去除水分，以防再灰化时，因加热使灰飞散），再灼烧到恒重, 2.把坩锅放入马弗炉或从炉中取出时，要在炉口停留片刻，使坩锅预热或冷却，防止因温度剧变而使坩锅破裂, 3.坩锅钳在钳热坩锅时，要在电炉或马弗炉上预热片刻, 4.灼烧后的坩锅应冷却到200 以下再移入干燥器中，否则因热的对流作用，易造成灰飞散，且冷却速度慢，冷却后干燥器内形成较大真空，盖子不易打开, 5.当坩锅放入干燥器后，先盖上盖子，再慢慢推开盖子，放出空气,这样重复数次，把盖子盖紧并冷却至室温, 6.从干燥器内取出坩锅时，因内部成真空，开盖恢复常压时，应该放轻动作，使空气缓缓流入，以防灰飞散

广东佛山DNR-1000箱式工业炉 真空智能箱式电炉是一种利用电力作为能源的加热设备，具有智能控制和真空环境的特点，它通常由炉体、加热元件、控制系统、真空系统等组成，真空智能箱式电炉的炉体采用不锈钢材料制成，具有良好的耐高温和耐腐蚀性能，炉体内部设置有加热元件，通常采用电阻丝或电加热器作为加热源，可以提供高温环境，控制系统是真空智能箱式电炉的核心部分，它可以实现对温度、真空度、加热时间等参数的控制，控制系统通常采用的微电脑控制技术，具有温度控制精度高、稳定性好、操作简单等特点，真空系统是真空智能箱式电炉的另一个重要组成部分，它可以实现对炉体内部的真空度进行控制，真空系统通常包括真空泵、真空计、阀门等设备，可以将炉体内部的气体抽出，从而创造出真空环境，真空智能箱式电炉广泛应用于科研、实验室、制造业等领域，可以用于高温烧结、热处理、熔炼、烧结等工艺过程，它具有加热速度快、温度控制精度高、操作方便等优点，可以满足不同领域的加热需求