

工厂冷却塔，鼓风机噪音治理厂家机器设备降噪隔声屏障隔音板安装

产品名称	工厂冷却塔，鼓风机噪音治理厂家机器设备降噪隔声屏障隔音板安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	153.00/平方米
规格参数	产品名称:冷却塔隔音板 适用场所:各种机器设备降噪 孔型:百叶孔或圆孔
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

厂区冷却塔，鼓风机，压缩器，变压器等降噪厂家，噪音治理厂家。四川成都冷却塔空压机空调压缩机，室外机降噪隔音声屏障设计安装厂家。

周边全范围影响：这种一般是冷却塔放置的位置较低，影响范围内住户多，采用全封闭的隔音降噪方式比较合适，常见的就是隔声罩，使用吸隔音板材将冷却塔封闭在内，并在隔声罩上面安装消声百叶，加强进排气。楼的冷却塔还要根据情况安装减震器，降低震动对本栋楼的影响。冷却塔隔声屏障又可称为：冷却塔隔音屏，冷却塔吸音板，冷却塔吸声屏，冷却塔隔音声屏障等，采用混合型吸声屏，部为吸声单元，以下部分为隔声单元。合理确定声屏障的长度和高度后，可获得10-25dB(A)的降噪量。冷却塔声屏障降噪效果好，隔声量10-25dB(A)。结构性高，抗自然力和人为破坏力强。具有投资省，施工速度快、景观作用明显等优点。

声波遇到冷却塔声屏障发生的绕射现象会减弱冷却塔声屏障的隔声作用，而绕射能力与声波的频率有关，所以冷却塔声屏障的降噪效果与声波的频率即波长的关系很大。冷却塔声屏障对于波长短、不易绕射的高频波的屏蔽作用十分显著，可以在屏障后面形成很长的声影区；而对于波长、具有很强绕射能力的低频波的屏蔽作用则十分有限。也可以通过加高冷却塔声屏障的办法来削弱绕射声波对受声点的影响冷却塔落水噪声中尚含有中频成分，所以其降噪效果会有折扣。这样，对于厂外受声点来说，为满意的降噪效果，在不影响进风的前提下，尚应通过加大冷却塔声屏障高度调节之。冷却塔声屏障安装方式分三种，降噪效果也不相同，当然材料造价也不同，详情咨询我。

冷却塔声屏障的高度及宽度原则上以隔断声源到达受声点的直达声波为低限度，一般来说，为提高屏蔽效果，冷却塔声屏障的高度通常不小于进风口高度的1.3倍；为避免影响进风，冷却塔声屏障离进风口距离通常不小于进风口高度的2倍。

弧型声屏障，冷却塔隔声屏障,隔声屏障商家，轻轨声屏障价格同时为使隔声屏障整体美观、耐用，隔声屏障表面、立柱及所有构件，表面都为静电喷塑处理。

道路隔声屏障一般高度在2-4米，以3-4米居多。而吸声结构，有1-4米都为开百叶口吸声的全吸声型；也有只有上半部分吸声，而下半部分不开百叶口的只隔声部分的半吸声型；为增加吸声效果，增加其吸声面积，使其具有高吸声量及长频率带宽的“尖劈式”吸声型。

隔声屏障是以吸声材料为芯材，采用声学构件组装成的吸、隔声屏障。声学构件可加工成百叶窗式、穿孔式、微穿孔式和开槽孔式等若干种吸、隔声型声学单元。隔声屏障是设于噪声源和受保护地区之间的声学障板，其作用是阻挡从声源至受声点的直达声、并使绕射声尽量少，从而使处于声影区内的设备、建筑物、环境场所得得到保护。

隔声屏障系列之冷却塔声屏障冷却塔隔音声屏障消声降噪隔音效果好，隔音量降低40%。声屏障结构安全性高，抗自然力和人为破坏力强，具有投资省，施工速度快，景观作用明显等优点。冷却塔噪音治理通常是通过隔音、消音等方法进行的，主要针对冷却塔的进出气噪声、水淋噪声以及其他机械噪声等等。通过针对性和综合性手段达到预期降噪目标。冷却塔降噪通风透气该如何设计冷却塔隔声屏障通风透气如何设置，冷却塔大家都知道噪声很大，但是同时湿气也很重，所以冷却塔安装隔声屏障既要隔声降噪又要通风透气。