

# JBQ 1\*16电机引接线 电缆

产品名称	JBQ 1*16电机引接线 电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

### JBQ 1\*16电机引接线 电缆

铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53 HYA23、HYV22、HYA22（防鼠、地埋）

铠装通信电缆用途：

铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。

铠装通信电缆结构：

- 1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。
- 2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蝕和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。
- 3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度JBQ 1\*16电机引接线可取决于基本电缆外径。
- 4、识别和长度标记：电缆外表有识别标记，标记间间隔不大于1m，

5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。

用于电机电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接电线

柔软丁青双层绝缘JBQ 1\*16电机引接线

无氧铜丝或镀锡导体

柔软、耐磨、耐寒、耐油、阻燃

低温-40 仍保持柔软

产品特性：

产品采用柔软丁青绝缘，线缆整体具有较强的耐候性、耐环境性。

应用标准：

JB6213 92 Q/12YJ 4135-2000

电缆结构：

导体：无氧铜丝或镀锡导体

内绝缘：柔软丁青

外绝缘：柔软丁青

较小绝缘电阻：100M xKM

颜色：黑色

额定电压：JBQ500V JBQ750V JBQ1000V JBQ1140V (4种电压，订购请选择)

测试电压：4000V

温度范围：

移动工作条件：-25 ~ 80 固定工作条件：-40 ~ 80

较小弯曲半径：

移动工作条件：10x电缆外径 固定工作条件：6x电缆外径