

水用零压差不锈钢电磁阀ZCH

产品名称	水用零压差不锈钢电磁阀ZCH
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:ZCH 介质:水
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、主要技术数据

- 1、使用压力：0~10kg/cm²、耐压力：16kg/cm²、使用流体：空气、水、油、瓦斯、煤气、液化气
- 4、使用流体粘度：20CST以下
- 5、工作温度：-5~80
- 6、电压波动范围：±10%
- 7、动作方式：直动式
- 8、型式、常闭式（即通电后阀开启，或常开式（通电阀关闭））。
- 9、工作寿命 > 15万次
- 10、绝缘等级：B级
- 11、经圈温升 < 75
- 12、功率 < 15W

二、电磁阀安装注意事项

- 1、安装电磁阀，阀体上的箭头标记，应同管路流体流向相一致。
- 2、电磁阀上的标牌参数应与实际使用要求相符。特别注意标记的额定电压。
- 3、本阀没有安装防爆装置，不能在有爆炸性危险的场所使用。
- 4、对电磁阀有特殊要求，请与当地经销商联系。

三、产品规格

型号	口径 (mm)	A	B	C	D	口径(G)	阀体材质
2W025-06	2.5	6	0	5	0	/8"	锻造铜
2W025-08	2.5	6	0	5	0	/4"	

2W040-08		6	0	5	0	1/4"	
2W040-10		4	2	5	2	3/8"	
2W160-10	6	01	7	17	9	3/8"	
2W160-15	6	01	7	17	9	1/2"	
2W-200-20	0	07	7	23	3	3/4"	
2W-250-25	5	11	4	34	9	"	
2W350-35	5	40	0	70	19	1/4"	铸造铜
2W400-40	0	42	5	72	23	1/2"	
2W500-50	0	72	23	09	68	"	

注：1、需要法兰连接、的在型号后加F，如2W250-25F 2、需要不锈钢螺纹连接的加J，如2W250-250J 3、需要不锈钢法兰式的即：2W25025JF 4、需要常开式的在型号后加K，如2W250-25JFK即表示：不锈钢阀体，法兰连接，常开式。通径 25mm。