

畅销全国的生态强化门热转印封边机

产品名称	畅销全国的生态强化门热转印封边机
公司名称	青岛威尔特自动化设备技术有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区九水路248号（64中对面）
联系电话	0532-87605639 13969808533

产品详情

热销永康的多功能热转印封边机、强化门封边机、热销永康的强化门封边机、生态门封边机、免漆门封边机、拼装门热转印封边机、拼接门热转印封边机、上下倒角热转印封边机，烫印封边机用于免漆门热转印封边机、强化门热转印封边机、生态木门热转印封边机、三聚氰胺门热转印封边机，异不规则封边、奖牌热转印封边机、木托热转印封边机、门板热转印封边机、家具热转印封边机、工艺品热转印封边机、水晶相框热转印封边机 咨询电话：139 6980 8533孙经理

一、功能介绍：本机是集机、电、气为一体的高科技、高效率的封边机型，本机床能从板材送入后自动完成：铣型、上下修倒角、砂光、一次压膜转印整型、二次压膜转印整型功能，避免了手动加工过程中出现的加工误差，保证了加工尺寸的一致性。本机床自动化程度高、封边质量好、生产效率高，并且造型美观、结构紧凑、工作稳定可靠，是木器生产厂家使用的重要设备之一。

二、使用范围：1.适用于中密度、高密度板、木塑、2.广泛用于家具、橱柜、餐桌台、各种门板等材料。3.奖牌、木托、无框画、相框。4.室内门、免漆门、拼装门、欧式t型门。

三、主要技术参数 1.封边厚度：0-55mm 2.封边长度：不限 3.封边宽度：不限 4.进给速度：0-14m/min 5.输入电压：380v 6.输入频率：50hz 7.总功率：12kw 8.空气气压：0.8mpa 9.重量：2000kg 10.机器尺寸（长×宽×高）：4200×1000×1400mm 11.温控范围：working temperature 夏（150-160 c）春、秋（160-170 c）冬（170-190 c 咨询电话：139 6980 8533孙经理