

气动插板阀、双层锥形翻版卸灰阀泊头科维.....

产品名称	气动插板阀、双层锥形翻版卸灰阀泊头科维.....
公司名称	泊头科维矿山运输机械厂
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	沧州泊头市刘辛街164号
联系电话	86-03178250836 15720476536

产品详情

气动插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按gb/t13927-92d级规定。密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times dnmm/s$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。插板阀清洁度要求按jb/t7748的规定。静压寿命试验。插板阀静压寿命试验次数按规定，气动阀门的其他技术要按jb/z234的规定。阀门驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，汽动装置应在合同中注明。

主要零件：

零件名称	材料	零件名称	材料
阀体	1cf18ni9ti cf8mcf8 cf3mcf3 wcb	阀杆stem	1cf18ni9ti
阀座密封圈	橡胶或ptfe	支架	不锈钢
阀体间密封垫片	橡胶或ptfe	填料压盖	不锈钢
阀体	1cf18ni9ti cf8mcf8 cf3mcf3 wcb	填料	石墨或ptfe

