

衡阳美孚力富SHC润滑脂 美孚滑脂 润滑脂

产品名称	衡阳美孚力富SHC润滑脂 美孚滑脂 润滑脂
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

产品详情

深圳市粤美润滑油有限公司是埃克森美孚石油公司一级代理多年来批发销售Mobil SHC 润滑脂 460 WT

应用

Mobil SHC 润滑脂 460 WT是一种 NLGI 1.5级的极压润滑脂，采用 ISO VG 460 合成基础油，适用于在严苛环境中运行的风力发电机。

该产品对重负荷的，在低速至中速运行并必须胜任耐水作业的轴承提供出色的保护。 Mobil SHC 润滑脂 460 WT符合大多数风力发电机制造厂及部件供应商的规格。无论是手工涂脂或采用集中供脂系统或润滑脂加注器，该产品对偏航、变桨和主轴的润滑均呈现出出色的性能。推荐作业温度范围为-40o C至 150oC。

美孚滑脂XHP 222是具有良好的性能的长效复合锂基润滑脂，适用于广泛的应用和工作条件。该润滑脂采用复合锂生产技术，性能优于传统的产品。具有杰出的高温性能和较高附着力、结构稳定性和抗水污染能力。该润滑脂化学稳定性高，抗锈蚀和腐蚀性能良好。美孚滑脂XHP 222具有高滴点的特性，其推荐应用温度为140 ° C (284 ° F)。

美孚滑脂XHP 222应用范围广泛，包括工业、汽车、建筑和船舶业。该润滑脂的性能特性特别适用于恶劣的工作条件，衡阳美孚力富SHC润滑脂，包括高温、水污染、冲击载荷以及加脂周期长的应用。

产品特性和优势

美孚滑脂XHP 222有以下特性与潜在效益：

良好的抗水冲失和喷淋能力

在发生进水的情况下仍可提供良好的润滑和保护。

高附着和凝聚结构

润滑脂的韧度佳，减少泄漏和延长添加润滑脂周期，衡阳美孚派路830高温链条油，从而降低设备维护要求。

抗锈蚀和抗腐蚀性能

在恶劣的含水特别是在酸性水环境中，润滑脂，对润滑的零件提供保护

抗高温热和氧化性能和结构稳定性非常好

在高温下具有长的使用寿命和良好的轴承保护，降低设备维护和更换零件费用。

很好的抗磨和极压 (EP) 性能

在高滑动和冲击载荷下，仍能为润滑的设备提供可靠保护，可延长设备寿命和减少意外。

广泛的应用范围

可使库存工作合理化，降低库存费用

应用范围

美孚滑脂XHP222推荐用于工业和船舶应用、底盘部件和农场设备，其高粘度配方使用期较长。

相关产品

美孚力士滑脂 EP 2

美孚力士滑脂 EP 2

抗锈蚀和腐蚀以及抗水冲洗能力佳，适合于常处于潮湿条件下的设备

深圳市粤美润滑油有限公司是埃克森美孚石油公司一级代理在西南地区及昆明市、昭通市、曲靖市、玉溪市、普洱市、保山市、丽江市、临沧市、大理市、景洪市、楚雄市、开远市、宣威市多年来批发销售美孚SHC460高温润滑脂

美孚高温滑脂SHC系列工业用合成滑脂

简介

美孚高温润滑脂SHC系列包括SHC22, 32, 100, 460美孚高温合成滑脂SHC系列是先进工业用润滑脂，由合成基础油，衡阳美孚力士润滑脂EP系列，非皂基增稠剂及添加剂配制而成。此系列具多方面特出性能，包括扭距力特低，使用寿命长及轴承磨损较低：此外，也能提供高负重效能，及在宽温度范围下(摄氏零下54度至175度间，美孚高温滑脂SHC 22可低至 - 54度)，尚能发挥抗腐蚀保护，非一般矿物性滑脂可比。

衡阳美孚力富SHC润滑脂-美孚滑脂-润滑脂由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美润滑油有限公司为客户提供“长城润滑油,BP润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油”等业务，公司拥有“长城润滑油,BP润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油”等品牌，专注于润滑油（脂）等行业。，在深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王先生。