

漯河杞县木质防火门厂

产品名称	漯河杞县木质防火门厂
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

国家防火门行业新标准

对于防火门又做出了新的相关规定，以保证确定对人们没有任何害处。防火门行业经过十几年的发展，产品和质量都有了很大的改善，产品也有了很大的增加。就在这的基础上国家针对防火门的便准政策重新改善。

A类防火门又称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h()和2.0h、3.0h。

B类防火门又称为部分隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。C类防火门又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中，就有非隔热防火门的内容。

现代建筑中作为常见的防火隔断设施大量使用

随着现代化、智能化建筑的发展，大型公共建筑（营业厅、展览厅）、生产厂房、大型车库等不断涌现。这些建筑的面积大大超过了规范所允许的防火分区面积，但因功能或工艺要求不便于采用防火墙进行分隔时可设防火卷帘进行防火分隔。防火卷帘是建筑物中重要的消防设施之一，主要起隔烟、隔火的作用。防火卷帘具有隐蔽性强、美观、控制方式简单、防火性能好，特别是适用于一些日常需保持整体通透效果区域的特点，因此在现代建筑中作为常见的防火隔断设施大量使用。

防火门窗新变动解读

新对房门的材质做了增加，杞县木质防火门厂，对于其耐火性能进行了修改，由原来的甲乙丙三级改为了隔热防火门、部分隔热防火门和非隔热防火门分类。对于材质的要求更加的具体，除了原有的金属材质、木质之外，增加了关于材料燃烧性能和防火门材质燃烧的烟气毒气要求。删除了用作建筑外门的木质防火耐风压变形的性能，抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能这些要求。

漯河杞县木质防火门厂由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司位于河南省郑州市西四环兴元建材。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州防火门在防火设备中享有良好的声誉。郑州防火门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑州防火门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。