

# 地槽厂家 永鑫宏运电气公司

产品名称	地槽厂家 永鑫宏运电气公司
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

## 产品详情

沟槽开挖放坡系数怎么计算：

根据目前用的《建筑工程消耗量标准》在章：土方工程：沟槽开挖放坡系数

土壤类别 放坡起点（m）人工挖土 机械挖土

在坑上作业 在坑内作业

一、二类土1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75

三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67

四类土 2.00 1 : 0.25 1 : 0.10 1 : 0.33

破度系数：指坡面水平方向的投影长度与它在垂直方向的投影长度的比值，与坡度互为倒数。

坡度系数用K表示，即 $K=b/a$

首先，土方边坡坡度= $H/B$ (基坑高度/放坡宽度)

然后，（定额中）放坡系数= $1/(B/H)$

所以， $m=B/H$ 称为坡度系数

我们具有多年生产加工的进出口铝材性销售企业，销售各种规格材质的合金铝板。公司位于湖北

武汉，物流交通发达，立足于武汉，走向，面向国际，具有资源和价格的优势！我们倡导"以客户的目标为追求，以客户的需求为基础"站在客户的角度思考，定尺交货，地槽厂家，为客户降低成本。

湖北永鑫宏运电气有限公司欢迎您的来电咨询！

地槽从其开始发育到后封闭大致经历了以下演化阶段：广泛接受沉积的地槽拗陷阶段；强烈构造变形形成褶皱带并逐渐抬升的造山阶段；褶皱带全部隆起、地槽封闭的后造山阶段。这3个阶段构成了地槽发展全过程的构造旋回，至此地槽转化为稳定的地台。从板块构造学观点看，地槽总体上与大陆边缘的大陆坡相当，但并不相同。地槽的演化反映了洋陆之间复杂的相互作用。地槽厂家-永鑫宏运电气公司(图)由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司位于武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永鑫宏运在电气设备用电线电缆中享有良好的声誉。永鑫宏运取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永鑫宏运全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事武汉穿线器，武汉穿线器公司，武汉穿线器价格的厂家，欢迎来电咨询。