

木材烘干设备 金龙烘干 木材烘干

产品名称	木材烘干设备 金龙烘干 木材烘干
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

每种烘干工程干燥装置都有其特定的适用范围，木材烘干，而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置，但适合的只能有一种。如选型不当，用户除了要承担不必要的一次性高昂采购成本外，还要在整个使用期内付出沉重的代价，诸如效率低、耗能高、运行成本高、产品质量差、甚至装置根本不能正常运行等等。

以下是烘干工程干燥装置选型的一般原则，很难说哪一项或哪几项是重要的，理想的选型必须根据自己的条件有所侧重，木材烘干设备，有时折中是必要的。

1.适用性-----烘干工程干燥装置首先必须能适用于特定物料，且满足物料干燥的基本使用要求，木材烘干箱，包括能很好的处理物料（给进、输送、流态化、分散、传热、排出等），并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。

天然耐腐性防腐木，是将木材经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、防的功效。专门用于户外环境的露天木地板，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，木材烘干房，是户外木地板、园林景观地板、户外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉棚的材料。目前防腐剂主要有CCA、ACQ、CAB，CCA主要成分为铜砷，ACQ主要成分为氨溶胺铜，CAB主要成分为铜唑。

防腐木根据使用条件来确定防腐剂的药量，具体看发行的《防腐木材》。还有一种没有防腐剂的防腐木-深度炭化木，又称热处理木。炭化木是将木材的有效营养成分炭化，通过切断腐朽菌生存的营养链来达到防腐的目的。是一种真正的绿色建材，环保建材。好的木材首推杉木。1972年长沙马王堆发掘的一号汉墓，其内、外椁和垫木即由杉木制成，距今已有两千多年，但仍完好如新，而椁外一块其他树种木楔早已成朽木，可见杉木耐腐性与耐久性之强。其次，柏木类木材的天然耐腐性也是非常强的。另外，樟科的油丹、香樟木材的天然耐腐性也不错。

压力浸注法

高压法

是木材防腐处理重要、的工业 处理方法。该法即将木材放入的密闭罐内用压力将防腐药剂注入木材内部。 需要一些专门的设备。

总吸收量在处理过程中注入防腐剂的 总量表示防腐剂在木材中所能达到的容量。

净吸收量处理全部完成后仍然保留在木材中的防腐剂量代表处理后所达到的保持量，适应于户外家具，体育设施等。

木材烘干设备-金龙烘干-木材烘干由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。金龙烘干带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事药材烘干机，中药材烘干机，中药材烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。