

电捕焦油器检修 电捕焦油器 振业沥青烟净化设备

产品名称	电捕焦油器检修 电捕焦油器 振业沥青烟净化设备
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

2.设置氧含量多少合适：

依据相关的要求，当干馏煤气里氧气的体积百分数是大于百分之一的时候，焦油器是会发出警报，当氧气的体积百分数是达到百分之二的时候，是要设置立即切断电源方式。因为一些要求是使用煤气里氧气体积的百分数是不能大于百分之一为界限。

上述是对焦油器煤气含氧量多少合适的内容，电捕焦油器设计，希望可以帮助到大家，氧气含量的设置，大家是要多加进行注意，因为其发生事故的危险性是较大。本期内容为大家介绍完毕。

电捕焦油器罩瓷瓶内部需及时清理保持清洁的原因有哪些呢？电捕焦油器厂家来简要介绍相关原因：

1.维修小型电捕焦油器时，电捕焦油器，须关闭高压电源，拉下电闸，悬挂警示牌。提醒使用接地棒，将高压电源的输出端进行放电；放电后，将接地棒连接在高压电源变压器的输出端上，形成接地短路保护。

2.电捕运行三个月，应停车用蒸汽清扫一次，并对绝缘箱、馈电箱中的绝缘瓷瓶及穿墙套管擦洗一次，电捕焦油器检修，清洗时用纱布浸或酒精刷洗并干燥。

3.进入电捕内检查维修时，除按一条操作外，同时要要进行蒸汽吹扫置换，湿式电捕焦油器，封堵盲板，步骤如下：

1) .停电、接地、悬挂警示牌同上一条。

2) .关闭电捕的入口、出口阀门。

3) .先打开放散管的阀门，后打开上吹扫蒸汽阀门，待放散管排出蒸汽后，打开下吹扫蒸汽阀门，吹扫1

5分钟后，先关下吹扫，后关上吹扫阀门。

4) .待电捕的筒体冷却，凉下来后，在电捕的入口、出口阀门与电捕本体连接处插入铁制盲板。

5) .盲板安装好后，进行二次蒸汽吹扫，吹扫时间30分钟（操作顺序同上第3条）。

6) .关闭蒸汽吹扫，电捕的筒体冷却，凉下来后打开电捕的上下人孔盖。

电捕焦油器设备时各单位工况工作环境的一项标准环节，电捕焦油器的除尘效率，以及使用寿命会直接的影响企业的效益以及形象问题，电捕焦油器保持好的工作状态，稳定的运行，这些都是在维护的前提下进行的，那么你知道维护工作是在什么基础上做的吗？下面就和电捕焦油器小编来了解一下吧，仅供参考。

一：我们使用电捕焦油器是需要了解它工作的原理，性能，以及条件，这样方便我们在后期的维护的时候更加准确的解决问题，所以电捕焦油器的维护工作就是需要是在设备使用之后进行的。

电捕焦油器检修-电捕焦油器-振业沥青烟净化设备(查看)由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司是一家从事“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳振业环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振业环保在环保设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！