

HT-D2000数显同步定点仪

产品名称	HT-D2000数显同步定点仪
公司名称	宝鸡华通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝鸡市金台区东风路西段26号（东航商务中心4楼413号）
联系电话	0917-2833261

产品详情

ht-d2000数显同步定点仪

智能化、集成型的数字同步定点仪，仿制德国技术，直接数字显示测试者离故障点距离。仪器直流供电，结构紧凑、方便小巧,便于携带。

多种数字信号处理技术的应用将信噪比再提高10db以上。500阶数字滤波达到国内最高水平。

高灵敏度的磁信号使您在定点的同时可寻测电缆路径。应用工频自适应对消理论及高q工频陷波技术，大大加强了在强工频电场环境中对50hz工频信号的抑制及抗干扰能力，缩小了定点盲区。技术指标

数显距离：最大500米，最小0.1米。粗测误差小于10%，定点误差为零。

电磁通道增益>110db (30万倍)。电磁通道接收机灵敏度<5 μ v。

声音通道音频放大器增益<120db (信噪比4:1时100万倍)。50hz工频抑制度>40db (100倍)。声电

同步显示监听：即现场定点时，数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下,重复计数一次，并显示故障距离或满亮 (500.0米)。同时，由高阻耳机监听电缆故障点在冲击放电击穿时火花产生的地震波，以便排除环境杂波干扰。路径探棒插入时，可作电缆路径和电缆埋设深度的精确探测。

电源：6v免维护电瓶 1.3ah。功耗：<120ma (0.7w) 工作环境：

湿度80% 温度-10 co—— 50 co