

宝安区PA板_南山区PA棒_

产品名称	宝安区PA板_南山区PA棒_
公司名称	深圳虹荣塑胶材料制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳沙井第三工业区
联系电话	0755-29725412

产品详情

深圳市虹荣塑胶材料制品有限公司

shenzhen hong rong plastic materials co., ltd

联系手机13715380780 电话：0755-29725412

邮箱：hr_plastic@yeah.net qq:1504577134 联系人：张荣期

工程塑料：铁氟龙板棒，mc尼龙板棒，pa66板棒，abs板棒，peek板棒,pe板棒,upe板棒,pom板棒,pei板棒,p ps板棒,pc板棒，psu板棒，pet板棒，pbt板棒，pu板棒，pai板棒，pvdf板棒，ppo板棒，pvc板棒，cpvc板棒pi板棒，petp,petg,等各种塑胶材料！

尼龙（nylon），中文名聚酰胺，英文名称polyamide（简称pa），是分子主链上含有重复酰胺基团—[nhc o]—的热塑性树脂总称。其命名由合成单体具体的碳原子数而定，如：尼龙-6、66、1010、610等。

它结晶度高、熔点明显；表面硬度大、耐磨耗、摩擦系数小、有自润滑性和消音性。低温性能良好，有一定的耐热性（可以在100度以下使用）。无毒、无臭、不霉烂，有自熄性、耐候性好，但染色性差。

是美国最大的化学工业公司 杜邦公司著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。

尼龙系列是最重要的工程塑料。该产品应用广泛，几乎覆盖每一个领域，是五大工程塑料中应用最广的品种。

种类:目前市面上常用的挤出尼龙板主要有以下几种：

1：尼龙6（白色）：该材料具有最优越的综合性能，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，使尼龙6成为一种“通用级”材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。

2：尼龙66（奶油色）：与尼龙6相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但冲击强度和机械减震性能下降，非常适合于自动车床机械加工。

3：尼龙4.6（红棕色）：与普通尼龙相比，尼龙4.6的特点是刚性保存力强，耐蠕变性好，在较宽的温度范围内，更耐热老化，因此，尼龙4.6用于尼龙6、尼龙66、pom和pet在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的“较高的温度领域”（80-150℃）

4：尼龙66+gf30（黑色）：与纯尼龙66相比，这种尼龙添加30%玻璃纤维增强，其耐热性、强度、刚度、耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的最大允许使用温度较高。

5：尼龙66+mos2（灰黑色）：这种尼龙添加了二硫化钼，与尼龙66相比，其刚性，硬度和尺寸稳定性有所提高，但抗冲击强度有所下降，二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构，使材料承载和耐磨性能均有提高。

主要特性

:机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

应用领域

:广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坏料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备等。

pa板/pa棒/abs材料/进口pa板/进口pa棒

（公司免费提供样品，客户可以试样后再放心购买使用。）欢迎您的来电咨询,合作。

深圳虹荣塑胶承诺：所以客户在本公司购买的任何塑胶材料，属于质量问题的，公司将无条件退换，退款。