

永磁变频螺杆空压机 铜陵螺杆空压机 合肥凯圣|节能环保

产品名称	永磁变频螺杆空压机 铜陵螺杆空压机 合肥凯圣 节能环保
公司名称	合肥凯圣节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市井岗路CBC拓基广场B座916
联系电话	13355606405

产品详情

柴动螺杆机柴油机机油滤芯及柴油滤芯的更换应遵循柴油机保养要求进行，更换方式与螺杆机油芯类似。定期检查进气控制阀、压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇。新机次运行500小时后应更换机油芯，用扳手反旋油滤芯取下，新滤芯装上前记得加上加螺杆机油，滤芯密封用双手拧回油滤座，永磁变频螺杆空压机，用力拧紧。压力是指有一定压力的气体冷却到某一温度，其所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出，此温度就是该气体的压力。

螺杆空压机的转子型线对节能有一定影响，2000年之前螺杆空压机尚在成长期，无油螺杆空压机，可靠性是主要问题。那时，螺杆空压机的转子型线研发把可靠性作为主要目标。新机次运行500小时后应更换机油芯，用扳手反旋油滤芯取下，新滤芯装上前记得加上加螺杆机油，滤芯密封用双手拧回油滤座，用力拧紧。其中1级能效高，低于3级禁止生产和销售。T级为目标能效限定等级，铜陵螺杆空压机，其能效优于3级，螺杆空压机价格，已于2013年12月1日起替代3级能效值。

SKK型线以磨削为实现手段。所以必须采用曲面磨床加工。英国精密机械有限公司生产的带有实时检测和砂轮自动补偿的曲面磨床把转子加工精度提高到了的水平。在国内又被称为排气量或铭牌流量，空压机单位时间内排出的气体容积，折算到进气状态，也就是吸气

的容积，按标准，空压机的实际排气量为标称流量的 $\pm 5\%$ 时均为合格。常用单位 m^3/min 、 L/s 。比功率是指压缩机单位容积流量所消耗的功率。是评价压缩机能效的重要指标。空压机比功率单位： KW/m^3 。按照标准GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》规定，空压机能效等级分为4级：1级(优级)、2级(节能评价)、T级(目标能效限定值)、3级(能效限定值)。

永磁变频螺杆空压机-铜陵螺杆空压机-合肥凯圣|节能环保由合肥凯圣节能科技有限公司提供。合肥凯圣节能科技有限公司是一家从事“空压机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯圣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥凯圣在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！