

卓宇泰吊装 工厂设备起重吊装公司 徐州设备起重吊装

产品名称	卓宇泰吊装 工厂设备起重吊装公司 徐州设备起重吊装
公司名称	苏州卓宇泰起重设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇木东路8039号（航伟包装工业园内）
联系电话	18168739979

产品详情

常用吊装方法的种类有哪些：

- (1)对称吊装法适用于在车间厂房内和其他难以采用自行式起重机吊装的场合。
- (2)滑移吊装法主要针对自身高度较高的高耸设备或结构。
- (3)旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接，利用起重机使设备或构件绕铰链旋转，达到直立。
- (4)超高空斜承索吊运设备吊装法适用于在超高空吊装中、小型设备，工厂设备起重吊装怎么收费，山区的上山索道，
- (5)计算机控制集群液压千斤顶整体吊装大型设备与构件的吊装方法特点可以概括液压千斤顶(提升油缸)多点联合吊装、钢绞线悬挂承重、计算机同步控制，目前该方法有两种方式：“上拔式”和“爬升式”两种。
- (6)“杆件”，在吊装中的应用。“杆件”由各种标准杆件、节点板、缀板、填板、支撑靴组成，可以组合、拼装成桁架、墩架、塔架或龙门架等形式，常用于桥梁施工中。
- (7)气(液)压顶升法的工作原理是提高和保持罐内一定的空气压力，利用罐内外空气压力差将大型贮罐上部向上顶升，稳定在要求的高度。

苏州卓宇泰公司构件及设备的吊装的注意事项：

- 1、作业前应检查被吊物、场地、作业空间等，徐州设备起重吊装，确认后方可作业。

2、作业前应缓起、缓移、缓转，并用控制绳保持吊物平稳。

3、移动构件、设备时，构件、设备必须各排子连接牢固，保持稳定。道路应坚实平整，作业人员必须听从统一指挥，工厂设备起重吊装公司报价，协调一致。使用卷扬机移动构件或设备时，大型设备起重吊装搬迁公司电话，必须使用慢速卷扬机。

4、码放构件的场地应坚实平整，码放后应支撑牢固、稳定。

5、吊装大型构件使用千斤顶高速就位时，严禁两端千斤顶同时起落；一端使用两个千斤顶时，起落速度应一致。

6、超长型构件运输时，悬出部分不得大于总长的1/4，并应采取防倾覆措施。

7、暂停作业时，必须将构件、设备支撑稳定，连接牢固后方可离开现场。

设备起重吊装作业施工中凡有下列情况之一的钢丝绳不得继续使用：

A、断股或使用断丝速度增大；

B、在一个节距内的断丝数量超过总丝数的10%；

C、出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波浪形、钢丝外飞、绳芯挤出以及断股等现象；

D、钢丝绳直径减少7%~10%；

E、钢丝绳表面钢丝磨损或腐蚀程度，达到表面直径的40%以上，或钢丝绳被腐蚀后，表面麻痕清晰可见，整根钢丝绳明显变硬。

卓宇泰吊装(图)-工厂设备起重吊装公司报价-徐州设备起重吊装由苏州卓宇泰起重设备安装有限公司提供。苏州卓宇泰起重设备安装有限公司是从事“设备安装,设备包装,设备吊装,无尘室移位及定位”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。