

# 壁山铁马凳 双层铁马凳 珩键邦

产品名称	壁山铁马凳 双层铁马凳 珩键邦
公司名称	重庆珩键邦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社
联系电话	13708340404 13708340404

## 产品详情

钢筋马凳又叫马凳筋，是一种建筑施工的支撑物，是一种撑筋，在上下两层板的钢筋中间。

钢筋马凳的根数计算:按面积计算根数，钢筋马凳个数=板面积/钢筋马凳横向间距\*纵向间距，如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式，且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分.梁可以起到马凳筋作用，所以马凳个数须扣梁.电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算，楼梯马凳另行计算

钢筋马凳高度=板厚-2\*保护层- (上部板筋与板底下排钢筋直径之和).上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm，马凳上放一根上部钢筋)，下左平直段为板筋间距+50 mm，下右平直段为100，这样马凳的上部能放置二根钢筋，建筑铁马凳，下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上.钢筋马凳不能接触模板，防止钢筋马凳返锈.

钢筋马凳，壁山铁马凳，铁马凳厂家，工地成品铁马凳优势、好处、作用：二、提高施工效率与传统人工工地现场制作的马凳相比，铁马凳因产品轻巧，安装简便，易于定位，从而减小施工人员劳动强度，通过实际使用情况测算，钢筋铁马凳，平均提高现场钢筋施工效率20%左右，在加快了钢筋混凝土施工进度同时降低了施工成本。并且减少了工地的焊接，有利于提高项目施工的安全性。

铁马凳在建筑行业的应用越来越广泛，起到的作用也是越来越重要。铁马凳在建筑工程中的作用：钢筋铁马凳主要由钢筋焊接而成的，双层铁马凳，通过有规律的分布，终形成了铁马凳。一般来说，钢筋铁马凳主要用来使作用在板面荷载能平均地传递给受力钢筋;抵挡四温度变化和混凝土收缩在垂直于板跨方向所产生的拉应力，同时还与受力钢筋绑扎在一起组合成骨架，防止受力钢筋在混凝土浇捣时的位移。

壁山铁马凳-双层铁马凳-珩键邦(诚信商家)由重庆珩键邦金属制品有限公司提供。重庆珩键邦金属制品有限公司是从事“钢筋焊网,钢筋网片,钢笆网,铁马凳,格栅网,铁丝焊网”的企业，公司秉承“诚信经营，用

心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。同时本公司还是从事重庆铁马凳生产厂家，四川铁马凳服务商，贵州铁马凳制作公司的厂家，欢迎来电咨询。