

# q235b螺旋管 拼接管 DN920\*8MM 海洋打桩用钢护筒 防腐钢管

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | q235b螺旋管 拼接管 DN920*8MM<br>海洋打桩用钢护筒 防腐钢管 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司                          |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | 作用:能稳定孔壁，防止坍塌<br>别名:厚壁钢管<br>配送服务:可配送到厂  |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁大道56号                   |
| 联系电话 | 18128752496 18128752496                 |

## 产品详情

钢护筒是一种用于海洋打桩的重要材料，能够在施工中起到稳定孔壁、防止坍塌的作用。作为佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司的产品，我们推出了q235b螺旋管 拼接管 DN920\*8MM 海洋打桩用钢护筒防腐钢管，具有以下优良特性：

品牌：朗耀钢铁 别名：厚壁钢管 作用：能稳定孔壁，防止坍塌 产地：广东佛山 配送服务：可配送到厂  
产品表面：涂塑防腐处理

钢护筒的施工工艺流程非常重要，在使用过程中需要注意以下几点：

在施工前，要对施工现场进行充分的准备工作，清除底泥和海洋生物附着物等，确保施工环境干净整洁。将钢护筒按照规定的安装方法进行拼接，确保拼接处严密牢固。

在安装钢护筒时，要注意控制好安装的角度和深度，以确保钢护筒能够有效地保护桩体。

完成施工后，要对钢护筒进行检查，确保没有发生损坏或漏水等情况。

钢护筒的应用场景非常广泛，主要用于海洋工程、桥梁工程、港口工程等领域。在海洋工程中，钢护筒能够有效地保护桩体，延长桩的使用寿命；在桥梁工程中，钢护筒能够提高桩的承载能力；在港口工程中，钢护筒能够防止各种海洋生物的侵蚀，保护港口设施。

朗耀钢铁的q235b螺旋管 拼接管 DN920\*8MM 海洋打桩用钢护筒 防腐钢管是您海洋工程施工的理想选择。我们的产品通过涂塑防腐处理，能够有效地延长使用寿命，并且可配送到工厂，为您的施工提供便利。如果您有更多关于钢护筒的需求或者施工方面的疑问，请随时与我们联系。

【问题1】一个直径1500mm、长3000mm、钢板厚度12mm的钢护筒有多重？

【解答1】根据钢护筒重量公式： $d \times \pi \times t \times h / 1000000 = \text{kg}$ ；

钢护筒重量为： $1500 \times 3.14 \times 12 \times 7.85 \times 3000 / 1000000 = 1331.046\text{kg}$  1.331吨。

【结果1】直径1500mm、长3000mm、钢板厚度12mm的钢护筒重量为1.331吨。

【问题2】一个直径1500mm、长3000mm、钢板厚度12mm、包边长度200mm的钢护筒有多重？

【解答2】因为包边长度为200mm，所以钢护筒的总长度还要加上200mm即是3200mm；

根据钢护筒重量公式： $d \times \pi \times t \times h / 1000000 = \text{kg}$ ；

钢护筒重量为： $1500 \times 3.14 \times 12 \times 7.85 \times (3000 + 200) / 1000000 = 1419.824\text{kg}$  1.42吨。

【结果2】直径1500mm、长3000mm、钢板厚度12mm、包边长度200mm的钢护筒重量为1.42吨。