

液氧卸车拉断阀 DN40液氧低温拉断阀 按需定制

产品名称	液氧卸车拉断阀 DN40液氧低温拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氮、液氧、液氩 售后服务:随时联系，售后无忧 型号:DN32、DN40等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氧卸车拉断阀 DN40液氧低温拉断阀 按需定制

低温拉断阀是一种广泛应用于液氧、液氮、液氩等低温介质输送系统中的重要设备。作为一家专业从事低温拉断阀生产的企业，连云港广优机械设备有限公司致力于为客户提供高质量、可靠稳定的低温拉断阀产品，满足各种应用的需求。

产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩等 型号：DN32、DN40等
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

低温拉断阀的材质选择非常重要，我们公司提供的产品材质有304L和316L两种，分别适用于不同的工况环境。304L材质具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，在液氧输送系统中表现出色。而316L材质则在抗腐蚀性性能上更为突出，适用于一些极端环境下的使用。

低温拉断阀的作用是在低温输送系统中起到安全保护和控制流量的作用。它能够自动感知到系统中的温度和压力变化，一旦温度或压力超出安全范围，拉断阀会自动关闭，防止液氧等低温介质泄漏造成危害。因此，低温拉断阀在系统中的作用不可忽视。

在选择合适的型号时，需要根据实际工况和需求来确定。我们公司提供多个型号的低温拉断阀，其中包括DN32、DN40等，以满足不同管径的需求。客户可以根据具体情况选择合适的型号，确保系统的稳定运行。

我们产品的优势不仅在于高品质的材质和精密的制造工艺，还体现在售后服务上。只要您选择了我们的

产品，随时联系我们，我们将提供及时的技术支持和咨询服务。无论是产品安装、调试还是维修保养，我们都将全程跟进，并确保客户的满意度。

在使用低温拉断阀时需要注意以下几点：

正确安装：请按照产品使用说明进行正确安装，确保阀门的正常工作。

定期检查：建议定期对低温拉断阀进行检查，以确保其性能和安全性。

防冻保温：低温拉断阀所处的环境温度较低，需要进行良好的防冻保温措施。

防干扰操作：严禁在操作中对低温拉断阀进行非法干扰，以免对设备造成损坏。

通过以上几个方面的介绍，希望能够为客户对低温拉断阀有一个全面的了解和认识。如果您有需要，我们愿意为您提供更多细节和专业建议，帮助您选购到适合您需求的低温拉断阀。

低温拉断阀的使用性能：

1. 紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。
2. 常规操作时不会出现拉断。
3. 拉断后分开的两部分能有效密封。