

液氩储罐拉断阀 DN32低温拉断阀 按需定制

产品名称	液氩储罐拉断阀 DN32低温拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 型号:DN32、DN40等 售后服务:随时联系，售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们专注于低温拉断阀的研发与生产。本文将重点介绍我们的核心产品——液氩储罐拉断阀 DN32低温拉断阀，从材质、作用、型号、优势和注意事项等多个方面来为客户展示我们的产品。

材质：我们的低温拉断阀采用304L和316L两种优质材质，确保产品的耐腐蚀性和稳定性。**作用：**低温拉断阀主要用于气体储罐中的液氩的流量控制，在液氩输送过程中起到关键的安全保护作用。**型号：**DN32低温拉断阀是我们的标准型号，同时我们也提供其他规格如DN40等，以满足不同客户的特殊需求。**优势：**按需定制：我们提供按需定制服务，根据客户的具体要求来生产低温拉断阀，以确保产品完全符合客户需求。**适用介质广泛：**我们的低温拉断阀适用于液氮、液氧、液氩等多种介质，适用范围广，可满足不同工况的需求。**注意事项：**在使用低温拉断阀时需要注意以下几点：
请确保正确选择材质，以适应不同介质的腐蚀要求。
在安装与维护过程中，请遵循操作手册中的步骤，确保操作的正常与安全。
如遇到任何问题，请随时联系我们，我们提供随时的技术支持与帮助。
我们提供全面的售后服务，确保您购买之后无忧。

通过以上详细的介绍，我们相信您已对我们的液氩储罐拉断阀 DN32低温拉断阀有了更深入的了解。如果您有任何进一步的问题或需求，我们非常欢迎您随时联系我们，我们将竭诚为您提供专业的技术支持与服务。

低温拉断阀性能参数

- 公称通径：DN25, DN50；
- 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
- 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80

4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。

5. 材质：316L