

# 钢制搭接双排散热器搭焊接

产品名称	钢制搭接双排散热器搭焊接
公司名称	北京三叶散热器厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京丰台北京市丰台区郑常庄天安街北京三叶散热器厂
联系电话	010-68185822 13001023308

## 产品详情

产品介绍采用搭接焊接工艺，外形时尚大方。主水道是由水平的 35 × 1.5mm，钢号为1006的圆形优质低碳钢管与多根管径为 50 × 25 × 1.5mm，钢号为1006的椭圆优质低碳钢管焊接而成。搭接口径的直径为超大的20mm。产品属性一.材质选用采用搭接焊接工艺，外形时尚大方。主水道是由水平的 35 × 1.5mm，钢号为1006的圆形优质低碳钢管与多根管径为 50 × 25 × 1.5mm，钢号为1006的椭圆优质低碳钢管焊接而成。搭接口径的直径为超大的20mm。二.接口尺寸标准接口尺寸为g3/4"(六分)，可定制g1/2"(四分)，g1"(一寸)。三.系统要求采用闭式系统，并满足产品对水质的要求，供暖水质应符合gb1576标准中关于供暖水质的规定，在非采暖季节系统应满水保养。四.水质范围ph=10~12主要用途北方冬季民用取暖设施其他说明五.标准数据 产品 型号 高度h(mm) 同侧中心距 ( a ) 厚度b(mm) 标准散 热量(w) 测试压力(mpa)  
sygzdjsp型 400 355 90 75.0 1.5 500 455 90 94.3 1.5 600 555 90 113.3 1.5 1200 1155 90 222.0 1.5 1500 1455 90 274.7 1.5 1600 1555 90 290.0 1.5 1800 1755 90 319.5 1.5交易说明全国各地经销商代理销售