

廊坊粘结砂浆批发 粘结砂浆厂家价格 福特制漆

产品名称	廊坊粘结砂浆批发 粘结砂浆厂家价格 福特制漆
公司名称	廊坊福特制漆有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊廊坊市大城县津保西路002号
联系电话	86-03165588364 13930668931

产品详情

廊坊粘结砂浆批发 粘结砂浆厂家价格 福特制漆 lxb型聚合物干混粘结砂浆是单组份水泥基聚合物砂浆，用于聚苯板及岩棉板等保温板内墙，外墙及吊顶粘结。粘结砂浆采用优质改性特制水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，保水性好，粘贴强度高。主要特点

一：同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。二：且耐水耐冻融，耐老化性能好。

三：施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。

四：施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。主要用途

用于聚苯板及岩棉板、挤塑板等保温板内墙，外墙及吊顶的粘结。施工方法 一：基层要求：平整，坚固，干燥，清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工（基层平整度小于2-5毫米一平方米）。二

：材料制备：按本料重量25-30%的比例加入水（加水量可视基层及气候情况调整），至搅拌均匀，拌合料应在2小时内用完。三：粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况，采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。a：整面粘接：适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。

用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上，然后自下而上将保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空隙。b：点框法粘结：适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀

涂抹到保温板边缘上，然后在板面上均匀分布6个粘结点，涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。公司介绍：本公司专业生产内墙涂料、外墙涂料、腻子粉、工程漆、环保乳胶漆、，广泛用于国内重点工程及高标准居民工程、医院、学校、商厦等，其产品的超强功能及养生保健功效备受推崇。