

质超上海牌子电表，透明外壳电表

产品名称	质超上海牌子电表，透明外壳电表
公司名称	浙江立新仪表制造有限公司
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市 柳市镇长虹村虎啸路 8 6 号
联系电话	86-057762755366 13867779666

产品详情

dds238型单相电子式电能表/电表/电度表采用了大规模专用集成电路及smt技术，全屏蔽抗干扰结构，其技术性能完全符合gb/t17215-2002国家标准及iec62052-11和iec62053-21国际标准。该仪表具有以下特点：

(1) 高可靠性，低功耗，高精度，宽负荷能力

(2) 能够精确计量正、负两个方向的有功电能，且以同一个方向累计，具有防窃电功能

(3) 采用光电耦合无源脉冲输出，发光二极管指示用电，可实现集中抄表，便于用电监控和管理。

适用于计量额定频率为50hz或60hz单相交流电网中有功电能的消耗，供安装于室内或室外表箱使用。

技术指标：单相两线电子式电表：型号：dds238 工作电压：220v 精度：有功1级，电流：

1.5(6)a；5(20)a；10(40)a；15(60)a；20(80)a；30(100)a 频率：50-60hz

接线方式：直接式或互感式接入 显示方式：计数器或lcd 精度：1.0 功耗：电压线路 1w；

电流线路 0.3va 启动电流：0.004ib 工频耐压：4kv 标准工作温度为：-25 ~ 55

极限工作温度为：-25 ~ 70 电表常数：6400imp/kwh;3200imp/kwh;1600imp/kwh;800imp/kwh

执行标准：gb/t17215.321-2008 iec62052-11 iec62053-21 通讯标准：dl/t645-1997 接线方式：直接接入

互感式接入 注意：1.互感式接入的电表，电表实际电量=电表显示电量x互感器倍率

2.lcd显示断电后数据不会丢失，会自动保存的 其他可选产品：单相电子式电能表，单相预付费电能表，单相导轨式电能表，单相rs485通讯电能表，三相分时多费率电能表，三相预付费电能表，三相多功能电能表，三相导轨式电能表，三相rs485通讯电能表，太阳能双向计量电能表，可清零电能表，累计运行时间统计电能表，多功能电力仪表，iec出口型电能表，ce认证电表，ansi美式圆形电表