

热压无缝变径管生产厂家

产品名称	热压无缝变径管生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

又分为同心大小头和偏心大小头。大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列镀锌衬塑系列、国标非标、美标、德标、俄标、电厂用电标船用船标化工标准系列，我厂产品主要有：偏心异径管（大小头）、同心异径管（大小头）、锻制异径管承插异径管、冲压异径管高压异径管合金异径管、不锈钢异径管、碳钢异径管无缝异径管、对焊异径管、焊接异径管、耐磨异径管模压异径管、厚壁异径管等，欢迎来电垂询，期待与您合作无缝异径管生产厂家,产品加工工艺及质量控制,原材料-进厂复检-下料-热压成型-坡口处理-除锈处理-外观检测-几何尺寸检测-无损检测-包装发运,每一道环节都严把质量关,我公司是华北地区大型的同心异径管生产厂家,公司配有5000平方米大型库房,库存量大,可做到客户下单当天就发货,为客户节约宝贵时间.同心异径管和偏心异径管两种,当异径管立起来后两端口的投影是同心圆时,它就叫同心异径管,而偏心异径管的投影是小圆内切于外圆.异径管的尺寸不同连接的管子,也不同适合的行业也不同.大小头的尺寸不同连接的管子,也不同适合的行业也不同。异径管又称大小头。化工管件之一，用于两种不同管径的连接。热镀锌是先将弯头进行酸洗，为了去除弯头表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等特点。扩大一端口径或者用等壁厚的管作为毛坯，缩小一端口径就可以。无论扩口还是缩口，一般是用模具压制。一般情况下，在制作偏心异径管的时候，先要用同心异径管模具压制出同心异径管，再把压好的同心异径管放入偏心异径管模具中压制整形为所需要的偏心异径管，这样可以使管径平整光滑，并且可以节省材料。异径管是化工管件之一，用于两种不同管径的连接。分为同心异径管和偏心异径管。异径管材质包括不锈钢异径管，合金钢异径管，碳钢异径管，20#异径管，Q234、Q345异径管。高压国标大小头的用途：连接两根公称口径不同的管子，使2跟不同管路连接在一起。普通的青铜材质的高压合金异径管在一般自来水管中较为常见，但随着生活水平的提高，很多自来水管都改用不锈钢异径管。锰钢材质的高压合金异径管由于锰钢具有承受冲击、挤压、物料磨损等的性能，通常被使用在混凝土输送管道，泥浆输送管道等磨损消耗比较严重的管道中。大小头异径管reducer又称大小头、异径管、异径直通。无缝钢管异径管（大小头）是用于管道变径处的一种管件。通常采用的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。?合金钢异径管特点是强度显著高于相同碳量的碳素钢，具有较好的韧性和塑性以及良好的焊接性和耐腐蚀性等。异径管的缩径成形工艺是将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中，镀锌异径管大小头加工，通过沿管坯轴向方向的压制，使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小，分为一次压制成形或多次压制成形。弯头和管子的壁厚公差都是相同的

，均为 $\pm 12.5\%$ 。在推制过程中，正常情况下壁厚不应当发生变化，但如果因为工具原因，有的地方会发生减壁现象。所以一般提料时，壁厚要加一些余量。如：弯头是8.18mm的壁厚。一般都提8.5mm左右的管子，防止在推制时由于局部减厚而超差。