汕头市广告牌结构与电气安全排查单位

产品名称	汕头市广告牌结构与电气安全排查单位
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方米
规格参数	检测方:住建工程检测 检测分类:广告牌安全排查 产地:全国安全检测机构
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

产品详情

外墙广告牌结构/电气安全检测，墙面广告牌大家都见过不少，那你知道户外广告招牌是主要进行定期检测吗？

楼体墙面广告牌检测检查的相关内容如下:

1.基层水平、实力等指标。

2.整体结构组装和焊接质量。

3.防雷、绝缘、防腐性能指标。

4.审查设计、批准、安装和原材料等文件。

5.户外地板广告牌检测对周围环境的影响。

6.楼体墙面广告牌检测需要检查重量，温度负荷，地震负荷分析，楼体墙面广告牌检测也需要进行相应的楼体墙面）广告牌检测的安全性。因此，楼体墙面广告牌检测的设计应该相对简单。

二、根据委托方提供的资料，结合本工程的具体情况，检测的主要内容如下：

(1)钢结构主要构件与连接检查；(2)钢结构外观变形、锈蚀情况检查；(3)支脚锚栓检查；(4)根据实际检测结果，对钢结构(5)涂层厚度MTVA(5)等技术指标(6)超声波探伤仪(PU

三、南山区外墙广告牌结构/电气安全，户外广告牌检测要求：

1、广告牌外观检查

现场检查户外广告牌检测发现钢构表面油漆脱落生锈，柱脚地脚螺栓部分缺少螺母，螺母和地脚螺栓未拧紧。户外广告牌检测发现个别杆上的涂漆严重剥落和生锈。其余的残损保存完好，没有发现明显的损坏。

2、网格尺寸和组件几何尺寸的审查

用钢带和游标卡尺同样测量检广告牌网格尺寸和零件几何尺寸。结果表明，户外广告牌检测网格尺寸偏差在规范范围内，满足设计要求。

3、户外广告牌检测倾斜检测

利用全站仪，根据该检广告牌测点的角度测量的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。结果表明，虽然有一定的倾斜度，但不超过规范中规定的允许值，满足使用要求。倾斜率为1.24%）分析。广告牌检测