

# 深圳松下蓄电池12V100AH产品报价

产品名称	深圳松下蓄电池12V100AH产品报价
公司名称	深圳市漫联电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109
联系电话	0755-82861473 13554703581

## 产品详情

深圳松下蓄电池12v100ah产品松下蓄电池产品特性：1、超前的设计理念 采用最新的集成功率元器件及dsp技术，大幅降低了体积及重量。同时，新的设计理念采用高密度表面处理，简化电路，减少接点及连线，不但降低电磁干扰，还提高ups可靠性。2、在线式双重变换技术 保证了高质量电源的持续供应，电网上任何形式的干扰，被彻底滤除，输出波形是经过重组再生的纯正正弦波；电池仅用作后备电源考虑。3、宽广的输入电压范围 pulsar dx具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出，极大地减少了转换到电池供电的机会，充分延长电池寿命。4、高性能的电池充电器 pulsardx充电器是均浮充二段式的充电设计，可对电池快速充电，并提供充放电保护，延长电池寿命；电池低电压保护，防止电池因过充放电造成永久性损坏；功率因数校正，提高了能源的利用率，并与发电机完全兼容。5、灵活性和扩展性 后备时间：从10分钟到数小时 pulsardx可以连接长延时电池组到ups，而不会干扰ups电源的正常工作，也可采用长延时充电器，使ups在满负载条件下，提供长达8小时的后备时间。

松下铅酸蓄电池主要成分：构成铅蓄电池之主要成份如下：阳极板(过氧化铅.pbo2)-活性物质阴极板(海绵状铅.pb) - 活性物质电解液(稀硫酸) - 硫酸(h2so4) 水(h2o) 电池外壳 隔板 其它(液口栓.盖子等)

lc-p系列---后备浮充使用长寿命品 用途：大、中、小型ups、通讯领域、医疗设备、安全系统等  
 特点：浮充期待寿命6年(25 )/10年(20 )；更高比能量；  
 采用优质阻燃材abs槽壳，符合ul94v-0标准，降低壳体燃烧可能；  
 优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号	电压(v)	容量(ah) 20小时率 20hr	外型尺寸(mm)				端子型号
			长(l)	宽(w)	高(h)	总高(th)	
lc-p061r3	6	1.3	97	24	50	55	187
lc-p067r2	6	7.2	151	34	94	100	187& 250
lc-p0612	6	12	151	50	94	100	187& 250m

lc-p06200	6	200	407	173	210	250	m10 t
lc-p121r3	12	1.3	97	47.5	50	55	187
lc-p122r2	12	2.2	177	34	60	66	187
lc-p123r4	12	3.4	134	67	60	66	187
lc-p127r2	12	7.2	151	64.5	94	100	187& 250m
lc-pa1212	12	12	151	98	94	100	187& 250m
lc-pa1216	12	16	151	98	99	105	187& 250m
lc-pd1217	12	17	181	76	167	167	m5 l& m5 a
lc-p1220	12	20	181	76	167	167	m5 l& m5 a
lc-p1224	12	24	165	125	175	179.5/175	m5 l& m5 a
lc-p1228	12	28	165	125	175	179.5/175	m5 l& m5 a
lc-p1238	12	38	197	165	175	180/175	m6 l& m5 a
lc-p1242	12	42	197	165	175	180/175	m6 l& m5 a
lc-p1265	12	65	350	166	175	175	m6 l
lc-p1275	12	75	350	166	175	175	m6 l
lc-p12100	12	100	407	173	210	236	m8 l
lc-pb12100	12	100	407	173	210	236	m8 l
lc-p12120	12	120	407	173	210	236	m8 l
lc-p12150	12	150	532.4	183.3	209	235/214	m8嵌入式铜芯
lc-p12200	12	200	533	236.5	211	237/216	m8嵌入式铜芯