

超五类25回线高频模块

产品名称	超五类25回线高频模块
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP普天泰平 超五类25回线高频模块,25对线高频接线模块,25对超五类高频模块, 25对六类高频模块, 25对高频接线模块|FT2-55型超五类高频模块|FT2-55J六类25回线高频接线模块|PX211A型墙挂式配线架|50回线背装架(1U), 100回线背装架(2U), 150回线背装架(2U), 250回线背装架(3U), 125回线背装架
超五类市内25对大对数线缆模块25回线高频接线模块

超五类/六类25回线高频接线模块

FT2-55型高频接线模块是依据guojibiaozhunISO/IEC11801、TIA/EIA/568设计制造的UTP电缆用超五类高频接线模块, 每个模块容量25回线。

IDC: 簧片镀银, 可接线径0.4-0.6mm, 卡接可重复次数 200次

接触电阻(不包括体电阻): 正常大气压条件下接触电阻 20m

绝缘电阻: 正常大气压条件下绝缘电阻 100M

抗电强度: DC 1000V (AC 700V) 1分钟无击穿和飞狐现象

颜色: 驼灰色

名称

ERP编号

型号

单位

备注

超五类25回线高频接线模块

LY0A483000360

FT2-55

件

204 × 53 × 24 (mm) (长 × 高 × 深)

六类25回线高频接线模块

LY0A483000940

FT2-55J

件

204 × 53 × 24 (mm) (长 × 高 × 深)

机柜用背装架

19"机柜用背装架

用于19" 机柜中安装 FT2-55型超5类25回线高频接线模块。

名称

ERP编号

型号

单位

备注

50回线背装架(1U)

LY0A410201770

NJA4.102.177

件

适用于19" 机柜安装FT2-55 高频模块用

100回线背装架(2U)

LY0A410201780

NJA4.102.178

件

适用于19" 机柜安装FT2-55 高频模块用

150回线背装架(2U)

LY0A410202340

NJA4.102.234

件

适用于19" 机柜安装FT2-55 高频模块用

250回线背装架(3U)

LY0A410201790

NJA4.102.179

件

适用于19" 机柜安装FT2-55 高频模块用

125回线背装架

LY0A410201810

NJA4.102.181

件

适用于墙壁及机箱等安装FT2-55 高频模块用

防尘罩

LY0A864000151

NJA8.645

套

含记录卡片

标志板(含示名条)

LY0A681500040

NJA6.815.004

套

FT2-55模块记号用

六类25回线高频接线模块,FT2-55J型卡接式模块,25对高频模块

FT2-55H型六类单面8对高频接线模块

FT2-55H型六类单面8对高频接线模块是依据***ISO11801、TIA/EIA设计制造的UTP电缆用单面高频接线模块,每个模块容量8回线,该模块采用获得国家***的空间电磁平衡技术,性能达到六类标准要求,带宽超过250MHz。***结构设计使得单面高密度端接成为现实。全单面(正面)操作的方便性,是该模块的又一大特点。模块两端可安装标志块。IDC:簧片镀银,可接线径0.4-0.6mm,卡接可重复次数>200次接触电阻:正常大气压条件下接触电阻 2.5m 绝缘电阻:正常大气条件下绝缘电阻 1000M 抗电强度:DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象

单面120回线背装架

单面120回线背装架是单面8对高频接线模块***背装架,该背装架设计结构紧凑,模块安装和拆卸十分方便,可以安装在19"标准机架上,该背装架有正面操作和正反操作两种,其中正反操作背装架背面设有绑线装置。

超五类25回线高频接线模块

FT2-55型高频接线模块是依据***ISO/IEC11801、TIA/EIA/568设计制造的UTP电缆用超5类高频接线模块,每个模块容量25回线。IDC:簧片镀银,可接线径0.4-0.6mm,卡接可重复次数>200次接触电阻(不包括体电阻):

正常大气压条件下接触电阻<2.5m 绝缘电阻:正常大气压条件下绝缘电阻>1000 M 抗电强度:DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象颜色:驼灰色

名称ERP编号型号单位备注超五类25回线高频接线模块LY0A483000360FT2-55件204 × 53 × 24(mm)(长 × 高 × 深)六类25回线高频接线模块LY0A483000940FT2-55J件204 × 53 × 24(mm)(长 × 高 × 深)

当六根UTP 电缆或大对数电缆全部卡接到位, 拨下高频模块向上 180 度翻转, 装于上一个高频模块底座, 注意每根导线应位于底座相应的槽内, 这样自上而下直到***下一个模块。

JPX211A型墙挂式配线架

JPX211A型墙挂式配线架是为某些转接点或其它小容量应用设计的分配线设备。外形尺寸:209.6 × 126 × 84 (mm)(长 × 宽 × 深)安装方法:使用四个4 × 20自攻螺钉固定在墙上接线端子:FT2-55型高频接线模块容量:(50、75、100、125回线) 含1个防尘罩,1张记录卡片,1个125回线背装,2-5只 FT2-55高频模块及附件

名称ERP编号型号单位备注PX211A型墙挂式配线架LY0A210800730NJA4.108.073件

含1 防尘罩,1 记录卡片,1 个125 回线

背装架,5 只FT2-55 高频模块及附件。

X型接线工具

接线工具是将电缆端接到FT2-55型高频接线模块或FA3系列RJ45插座模块及其他接线模块上的***卡接工具,工具外壳采用ABS工程塑料注塑成型,内部传动部件均采用***工具钢制造,刀片及弹簧采用***钢带和弹簧钢丝加工制成,外观设计手感好,方便使用。重量:120克使用寿命: 10000次接线理论操作力:130N

名称ERP编号型号单位备注X型接线工具LY0A409500220X把FT2-55

19"机柜用背装架

用于19" 机柜中安装 FT2-55型超5类25回线高频接线模块。

3M 2810 快接式模块 3M 2810 (A型) 快接式模块 3M 2810 (B型) 快接式模块 10对防潮模块
10对电话模块 10回线电缆模块 10回路语音模块3M 2810 10对免工具接续模块 3M
2810免打防潮模块(10对数据模块)

产品描述

3m 2810快接式模块是针对adsl2+，vdsl2及lan等高速数据传输应用而设计10对电缆接续模块，它采用3m特有的防潮树脂，具有良好的绝缘和防潮性能，能够适应室内，外各种恶劣工作环境，并保证五类线（cat. 5）传输标准。3m 2810模块操作方便，简单，无论是外线电缆的端接还是跳线的连接不需任何工具，极大地缩短了施工和维修时间，有利于网络快速，经济地部署。

典型应用

3m 2810快接式模块优越的性能保证它能够在各种环境下稳定可靠地工作，特别适合带宽要求高，易于受到潮气侵袭的场合，如fttb网络中onu多媒体箱及fttn网络中有源机箱的配线连接。同时，3m 2810快接式模块五类传输，免工具操作等特性使电信运营商快速改造，更新传统铜缆线路中的电缆交接箱，电缆分线盒成为现实，优化vdsl2,adsl2+等宽带服务质量。

产品特性

特性 利益

免工具操作 操作简单，易于维护，缩短施工时间，提升效率

带有防潮树脂 免侵蚀，确保网络稳定及宽带传输质量

打开顶盖时不影响跳线 可清楚地验证跳线是否被安装，避免重复工作，减少故障率

5类传输标准 稳定，高速地数据传输，满足vdsl2等应用

一对线一次操作 提高施工效率，降低成本

操作省力 降低操作难度，减少故障连接和重复操作地次数

产品参数

物理参数

尺寸 高宽厚

10对模块 20mm 135mm 26mm

50对模块(安装在间距25mm背架上) 125mm 135mm 47mm

50对模块(安装在间距22.5mm背架上) 112.5mm 135mm 47mm

线径 0.4mm-0.6mm

重复打线次数 250次

电气参数

绝缘电阻 >10

接触电阻 <10m

绝缘强度 3000v rms,60hz(交流)

高压电涌 3000v直流电涌

宽带

eia/tia 568b.2 五类(cat.5)

环境

满足telcordia tr-nwt-001195标准

操作温度 零下20摄氏度-零上60度

存储温度 零下40摄氏度-零上90度

rohs 满足欧盟rohs标准(2005/95/ec)

材料

塑料部分 热塑性塑料

刀片 铜,镀锡

3m 2810快接式模块是针对adsl2、vdsl2及fttb+lan等高速数据传输应用而设计的新10对电缆接续模块.它采用3m特有的防潮树脂,具有良好的绝缘和防潮性能,能够适应室内、外各种恶劣工作环境,并保证五类线(cat.5)传输标准。3m 2180模块操作方便、简单,无论是外线电缆的端接还是跳线的连接不需任何工具,极大地缩短了施工和维修时间,有利于网络快速、经济地部署。

典型应用

3m 2810快接式模块优越的性能保证它能够在各种环境下稳定可靠地工作,特别适合带宽要求高、易于受到潮气侵袭的场合,如:

· fttb楼道综合布线箱 · 电缆交接箱 · 电缆分线盒 · 室外有源机箱

产品特性

特性利益免工具操作简单、易于维护、快速施工,提升效率带有防潮树脂免侵蚀,确保网络稳定及宽带传输质量5类传输标准稳定、高速度的数据传输,满足vdsl2,fttb+lan等应用打开顶盖时不影响跳线可清楚地验证跳线是否被安装,避免重复工作,减少故障率一对线一次操作提高施工效率,降低成本操作省

力降低操作难度，减少故障连接和重复操作的次数兼容现有备架（krone）节省空间，方便更换端帽可更换更灵活，易于维护，降低成本数字标识方便施工、维护中的用户管理，提升效率压接时可听到“卡”的声音压接声音使操作方便，确保正确连接

机械参数尺寸高宽厚10对模块20mm135mm26mm50对模块(背架间距25mm)125mm135mm47mm50对模块(背架间距22.5mm)112.5mm135mm47mm线径0.4mm-0.6mm重复打线次数250次电气参数绝缘电阻>10¹⁰接触电阻<10m绝缘强度3000v rms,60hzac高压电涌3000vdc surge宽带eia/tia 568b.2五类(cat.5)环境操作温度零下20摄氏度-零上60度存储温度零下40摄氏度-零上90度rohs满足欧盟rohs标准(2005/95/ec)材料塑料部分热塑性塑料刀片铜,镀锡

接线子

PTTP普天泰平 25对全塑市话电缆直接模块MS2接续系统，其主要作用是在一个接续体内集合式地连接多对芯线（25对电话模块）。接续质量能满足ADSL、HDSL及五类线的传输带宽要求。

4000-D 25对直接接续模块 直接连续用，每次接续25对芯线，不带防潮剂及防潮盒，适用于充气式通信电缆。4000-DWP 25对直接接续防潮模块（带防潮盒）即带有防潮盒的4000D模块，每个防潮盒内充有防潮剂，在4000D挤进，使防潮剂充满各空隙，使之在防潮性能以外更有防水功能，适用于填充式通信电缆。4000-G 25对直接接续透明防潮模块 4000 - G防潮模块适用于不同线径，不同绝缘包层的导线防潮接续。其内含有特殊防潮剂工艺使之能满足各种潮湿环境的接续要求。4005-DPM/TR 25对复接透明模块 复接及割接用，在割接时不中断原有话务。***多可以在7组25对芯线上进行线路重整；一般建议在出局个人井内全部采用这种模块，以便日后割接方便。4008-D/TR 25对半分接透明模块 为半分接设计的模块。4008模块的基座上没有用于切断的刀片，但保留了U型元件。这样既能保持较小的接触电阻和良好的电气连通性能，又能达到半分接的功能。25对电缆接线模块

一箱500条

25对直接模块完成25对芯线的直接接续（一字形接续）带有浅黄色上盖，浅深黄二色主体及深黄的底座。25对复接模块完成第三条25对芯线的分歧接续（Y字型接续）使用时叠加在直线模块的主体上。

产品名称

产品简介

25对直接模块

25对直接模块应用于直接接续，每次接续多对芯线，适用于充气式通信电缆，适用的导体线径为0.32-0.65mm，大绝缘外径为1.65mm

25对防潮直接模块

25对防潮直接模块应用于直接接续，每次接续多对芯线，适用于充气式通信电缆，适用的导体线径为0.32-0.65mm，大绝缘外径为1.65mm内充有防潮剂（硅脂）使之有防潮功能，适用于填充式通讯电缆

25对复接模块

25对复接模块应用于复接接续，它可在HJM1型模块进行直通接续时，附加地复接25对芯线于HJM1型模块之上，对不中断通讯的电缆割接时施工zuihao。适用的导体线径为0.32-0.65mm，大绝缘外径为1.65mm。

3M 普耶特Pouyet 邝德Quante STG端子排模块_STG宽带保安模块超五类CAT5e音频接续/接线模块系列
8对/10对/16回线STG宽带数据模块3M/普耶特Pouyet type卡接模块STG电信数据模块普耶特Pouyet
type高密度宽带模块 8/10/16对普耶特 pouyet卡接 stgmodule配线架 STG数据模块普耶特Pouyet
type8对10对16对模块 STG保安单元 STG防雷保护器打线刀 卡刀

A. 采用可开路式STG 10对语音模块及标识系统

STG8对/10回线/16回路语音模块语音解决方案，该模块同样为每一根线缆提供了固定槽。并可以加装保安单元，以防止遭到雷击或者电流异常时对设备提供完美的保护。同时，我们为其提供了给完美的可开启式防尘标识模块，可以该模块即可以将线缆遮蔽又可以进行线缆的标识。大大提高了配线架的密度，并节省了宝贵的空间。

在线缆卡入时，仅划破绝缘外皮，不会切削芯线，且使芯线产生变形（由圆形变为椭圆型），从而降低接触电阻，提高空气密闭性，避免接触面金属生锈而影响传输质量，确保线路长期稳定达到电信级水平。

能可达超5类，且可轻松匹配阻抗为100（普通4对双绞线）和120（专用数据线缆）线缆，适合连接更多的网络及控制设备。

卡接线径在0.4~0.9mm之间的线缆均可确保接触性能，更宽松的线缆适应范围。

侧进线管理方式，可配多种标签，易于管理。

B. 部分重要信息点采用加装保安单元

从项目实际情况出发，并考虑到日后有可能出现的雷击、电流异常烧毁交换机的情况出现。我们建议部分信息重要的信息点采用可加装保安单元的语音模块，并配有LED指示灯，标明情况。而不用在全部语音点位加装保安单元，这样不仅可以对网路设备起到了一定的保护作用，同时可以大大降低该项目的施工成本。减少不必要的损失及投入。

商品属性

品牌：PTTP普天泰平 型号：STG

规格：8/10/16对，可断 材质：PC合金材料,锡磷青铜,镀银

工艺：机加工 插拔次数：200（次）

适用线缆类型：0.4-0.6MM适用范围通讯系列

STG数据模块（8/10/16对）

产品特点：

- 1.TG宽带保安模块主要特性
- 2.IDC连接接续可靠
- 3.五类传输特性
- 4.可多次打线
- 5.高密度, 10对 16 mm
- 6.适应0.4 - 0.8 mm 通信电缆
- 7.紧密接触的接续点，避免被腐蚀
- 8.接续刀片镀锡处理，防腐蚀
- 9.折弯刀片设计

>接触面积增大

>连接强度增加

保安单元

过压过流保护

断路保护

自动接地

由塑料外壳和端子组成，用于线缆接续成端的一种模块。和保安单元一起使用可实现对交换机等通信设备的过流过压保护。1.卡接模块与科隆LSA-PLUS系列模块兼容。2.接触点的设计基于气密性原理，使和线缆之间获得可靠连接。3.使用环境条件：温度5~40℃；相对湿度 < 85%（+30℃）；大气压力70~106KPa。

4.卡接寿命不小于200次,有8对、10对、16对3种规格，可断。5.拉脱力：锡青铜，适用线径为0.4-0.6mm，成端后拉脱力不小于25N。6.阻燃性：塑料件采用PBT或阻燃ABS，其燃烧性能应达到GB/T 5169.7-1985标准。7.绝缘电阻：在标准大气压下，任一不相连的两接线端子间，其绝缘电阻不小于1000MΩ。8.端子间接触电阻：在标准大气压下，任一不相连的两接线端子间接触电阻不大于7mΩ。9.成端接触电阻：在标准的试验条件下导线与端子的成端接触电阻不大于3mΩ。

「PTTP普天泰平&LSA-PLUS音频电话模块|5对/10对/16回线卡接模块|LSA-PLUS10对电话防雷排/避雷器/保安单元/科龙/KRONE科隆10对音频/电话/语音模块/电话交换机防雷器|保安排|避雷子-电话避雷子电话线防雷器/MDF-10对程控交换机防雷排|LSA-PLUS数据专线精细保护模块|电话端子」欢迎来到我们LSA模块产品页面,我们是专业的LSA模块厂家,在这里您可以找到高质量和价格优惠的LSA模块,同时我们也为您提供LSA模块的OEM服务。我们的产品在欧洲,美洲,澳洲,中东和非洲,甚至大部分国家都有成熟的市场。

欢迎您询价。

科龙双面总配线架 科隆音频配线架MDF卡接式总配线架MDF电话配线架 JPX-KL型双面总配线架是与程控交换机相连的配线设备,用以接续内外线、跳配线,测试内外线,并保护交换机及传输设备、线路及施工人员免受过电压、过电流的伤害。它由机架、10对型保安接线排,10对型测试接线排,FA9-01KL型保安单元,告警系统,测试装置等组成。

10对LSA可断模块

详细信息

- 1)卡接模块与科隆LSA-PLUS系列模块兼容。
- 2)接触点的设计基于气密性原理,使簧片和线缆之间获得可靠连接。
- 3)簧片:磷青铜,镀银(30uinch或者依客户需求而定)适用线径为0.4-0.65mm
- 4)塑料件材料:PBT V0 UL94 or ABS
- 5)灰底,白盖 灰底,黄盖,灰底,灰盖,带彩色标记
- 6)尺寸:124mmX21mmX40mm

由塑料外壳和簧片端子组成,用于线缆接续成端的一种模块。和保安单元一起使用可实现对交换机等通信设备的过流过压保护。

10对LSA不可断模块

详细信息

- 1)卡接模块与科隆LSA-PLUS系列模块兼容。
- 2)接触点的设计基于气密性原理,使簧片和线缆之间获得可靠连接。
- 3)簧片:磷青铜,镀银(30uinch或者依客户需求而定)。适用线径为0.4-0.65mm
- 5)颜色:灰底,灰盖
- 6)尺寸:124mmX21mmX40mm

10对LSA 钢管可断模块

10对LSA 钢管不可断模块

详细信息

- 1)接触点的设计基于气密性原理，使簧片和线缆之间获得可靠连接。
- 2)簧片：磷青铜，镀银（30uinch或者依客户需求而定）。适用线径为0.4-0.65mm
- 3)颜色：灰底，白盖
- 5)尺寸：124mmX21mmX40mm

10对LSA接地模块

详细信息

- 1)接触点的设计基于气密性原理，使簧片和线缆之间获得可靠连接。
- 2)簧片：磷青铜，镀银（30uinch或者依客户需求而定）。适用线径为0.4-0.65mm
- 3)10对LSA 接地模块；,10对LSA钢管接地模块
- 5)尺寸：121mmX21mmX40mm

10对轨装式高频模块

详细信息

- 1)超5类模块，簧片镀银
- 2)塑料件材料：PBT V0 UL94
- 3)尺寸：126mmX22mmX41mm

10对可断模块（带PCB）

详细信息

- 1)带PCB,有螺栓锁

2)适用线径：0.4-0.65mm

3)颜色：灰底，白身

4)塑料件材料：PBT V0 UL94

5)簧片：磷青铜，镀银（30uinch或者依客户需求而定）

6)尺寸：128mmX37mmX36mm

16对LSA 可断模块

保安单元

10对开路端子（断路塞）

详细信息

1)用于断开10对LSA PLUS或LSA钢管模块的单独的断开的簧片

2)塑料件材料：ABS

1对式开路端子

详细信息

1)A 红色的开路端子

2)B 普通型的开路端子 灰色或白色

3)C 加长型的开路端子 黑色或红色

4)塑料件材料：ABS

10对接地条

详细信息

1)直接安装在10对LSA模块上

2)金属材料：不锈钢

不锈钢背架

详细信息

1)可安装数个10对LSA PLUS模块

2)1-10档都有，可按客户要求来做

3)材料：1mm厚的不锈钢

10对3极避雷座/防雷排/保安器

详细信息

1)适用于10对LSA模块，带安全标识

2)可在避雷座底座放置3极放电管配套使用

3)塑料件材料：PBT V0 UL94 或 ABS

4)簧片：镀银的磷青铜

5)尺寸：113mmX23mmX41mm

10对两级避雷座/防雷排/保安器

详细信息

1)适用于10对LSA模块，带防尘盖子

2)可在避雷座底座放置2极放电管配套使用

3)塑料件材料：PBT V0 UL94 或 ABS

4)簧片：镀银的磷青铜

5)尺寸：113mmX23mmX41mm

100对防尘罩/防尘盖子

详细信息

1)适用于10个10对的LSA模块

2)尺寸：220mm × 125mm × 65mm.

3)半透明PC

10对钢管灰牌/标示条

详细信息

1)适用于10对钢管模块，有很大的标号区，推荐放在钢架的一侧

2)塑料件材料：PBT 或 ABS

10对灰牌/标示条

详细信息

1)适用于10对LSA模块，可直接装于钢背架上

2)塑料件材料：PBT 或 ABS

压线工具/打线刀

测试绳

ADC/KRONE 科龙综合布线系统（二） 科隆KRONE语音产品

* HIAND ARRESTOR MAGAZINE EMPTCAT No : 6442 2 102-00 (ADC)MTL No : 6462210200 (ADC)

* 8800 1 010-18 (8800101018 ADC)

LSA-PROFIL 10对可开断模块导轨式 (6089 1 121-02)

LSA-PLUS 10对可开断模块背架式 (6089 1 102-02)

LSA-PLUS 10对页式标志座 (6089 2 015-01)

19 ” 凹陷式 15列背架 (8808 1 015-07)

19 ” 非凹陷式 15列背架 (8808 1 015-08)

1列10对背架 (8808 1 112-01)

5列10对背架 (8808 1 130-05)

6列10对背架 (8808 1 130-06)

10列10对背架 (8808 1 130-10)

11列10对背架 (8808 1 130-11)

21列10对背架 (8808 1 150-21)

31列10对背架 (8808 1 150-31)

41列10对背架 (8808 1 150-41)

10对标志座 (6092 2 012-02)

塑料挂墙架(用于导轨/背架) (6455 3 027-00)

单列背架式通用配线机架 700对 (8817 1 020-01)

双列背架式通用配线机架 1400对 (8817 1 020-02)

附脚 (8817 1 020-03)

挂墙件 (8817 1 020-04)

KRONE 导轨式综合配线架:

1200对单面双列 66x2 位配线机架 (8817 2 002-01)

1600对单面双列 80x2 位配线机架 (8817 2 002-03)

2400对双面双列 66x2x2 位配线机架 (8817 2 004-01)

3200对双面双 806x2x2 位配线机架 (8817 2 004-03)

一对式保安单元 180VA1 (8800 1 010-01 8800 1 010-11 8800 1 010-20)

接地条 (8800 5 003-01)

块告警单元 (8800 2 020-00)

中央告警单元 (8800 2 030-00)

10对3极保安座 (S6089 2 023-08)

3 极避雷子 230V 10A/10KA (8817 3 230-03)

接地夹 (6089 3 202-00)

1对开断插头 (6089 3 055-00)

2芯测试线 (6624 2 081-02)

2 芯插头 (6624 2 201-00)

2 芯测试线 LSA-PLUS 插头转香蕉插口 (6624 2 040-02)

4 芯测试线 (6624 2 801-02)

4 芯插头 (6624 2 201-00)

4 芯测试线 LSA-PLUS 插头转香蕉插口 (6624 2 340-02)

KRONE 卡线刀

KRONE 打线刀 (LS-PLUS 工具刀) (6417 2 055-01)

KRONE KM8 端接工具 (6830 1 490-00)

BC30 20 线背架式配线箱 (7083 1 301-00)

BC40 50 线背架式配线箱 (7083 1 401-00)

BC40 50 线导轨式配线箱 (7083 1 402-00)

BC50 100 线背架式配线箱 (7083 1 501-00)

BC50 100 线导轨式配线箱 (7083 1 502-00)

单口面板 (带防尘盖) (8804 2 025-01)

双口面板 (带防尘盖) (8804 2 025-02)

45 ° 单口面板 (带防尘盖) (8804 2 027-01)

45 ° 双口面板 (带防尘盖) (8804 2 027-02)

45 ° 三口面板 (带防尘盖) (8804 2 027-03)

四口面板 (带防尘盖) (6467 2 103-00)

伴随着云计算、大数据、人工智能等数字技术的日新月异，IDC 产业近年来发展迅速。在东数西算、碳中和等相应政策的引导下，数据中心逐步由高速向着高质量方向发展，绿色化、集约化、智能化逐渐成为数据中心发展的重要方向。

基于上述背景，为了深入了解数据中心建设及规划情况，由中国 IDC 圈牵头举办的“聚焦 youxiu 数据中心

展示数字基石力量“2023年全国youxiu数据中心点亮计划”（以下简称点亮计划）活动正式启动。活动遴选一批具有代表性的youxiu数据中心，通过实地走访，全方位展示一个数据中心的规划、建设、运营等整体发展历程，展示youxiu数据中心的核心竞争力，扩大企业的行业影响力，提升企业品牌zhiming度。

本期点亮计划，IDC圈记者来到了位于河南省郑州市的“河南联通郑州第二长途枢纽楼”（简称河南联通二长数据中心），并对河南联通政企BG助理总裁郭奇超和为河南联通提供二长数据中心改造支持的中兴通讯河南分公司CTO李纪欣进行了采访，深入了解了河南联通在河南省的数据中心建设布局、运维管理等方面的经验与积累，以及中兴通讯在数据中心设计、建设方面的“秘籍”。

公司概述

中国联通河南省分公司（简称河南联通）是中国联通在河南省的分支机构，负责中国联通在河南省的建设、发展和运营工作。

现阶段，河南联通投资建设的通信网络在全省运营商中规模最大。现已建成了骨干传输网、宽带网、移动通信网、交换网、接入网等基础网络和通信支撑网络。

目前，河南联通主要业务为：数字移动电话业务、移动数据业务及相关移动增值业务；国际国内长途电话、本地网电话、智能网业务；基于通信网的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；各种带宽的接入服务；网络元素出租业务；提供与通信、信息服务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、通信设备销售、设计安装、培训服务等。