

排泥阀 提拔阀

产品名称	排泥阀 提拔阀
公司名称	浙江瓯泉阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:DN300 材质:Q235a、304 介质:水、污水
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道塘头芦桥村
联系电话	0577-66965782 13605871852

产品详情

[排泥阀 提拔阀](#)

产品标准：Q/TF - B27J.01工作水头：5m公称通径：DN200 - 1200mm适用温度： 80

[提拔阀](#)或排泥阀，结构简单，操作方便灵活。安装于池底用于排污或排水。

排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温度一般应小于50，其工作水深小于10米。排泥阀也用于水处理工厂做为排放水池内的污泥及废水。排泥阀为角型结构，内部的尼龙强化橡胶隔膜，可供长期使用排泥阀。[排泥阀](#)

的安装应考虑有排除管内沉积物及检修时放空污物的场所，排泥阀应安装在原管线的低点，并选用与排污水流成切线的排泥三通，还应考虑到排放过程中冲刷对附件基础的影响，排泥阀安装完毕后应及时关闭。型号：TF、PNF压力范围：0.1MPa温度范围：80 材质：碳钢、不锈钢可选驱动方式：

手动、电动可选适用范围：给排水、电站、水库适用介质：污泥、污水

主要外形尺寸
规格

D

D1

D2

L

TF-100	205	170	100	290
TF-150	260	225	150	340
TF-200	315	280	207	398
TF-250	370	335	257	447
TF-300	485	395	309	499
TF-400	585	495	408	598
TF-500	635	595	510	700

供应产品：[百叶阀](#)、[泄爆阀](#)、[叠梁闸门](#)、[不锈钢套筒排泥阀](#)、[气动钟阀](#)、[两路分料阀](#)、[铸铁镶铜方闸门](#)、[钢制方闸门](#)、[暗杆铸铁镶铜闸门](#)、[棒条阀](#)、[单双层棒条阀](#)、[不锈钢闸门](#)、[不锈钢渠道闸门](#)、[铸铁镶铜闸门](#)、[铸铁镶铜滑阀](#)、[通风蝶阀](#)、[拍门](#)、[排泥阀](#)、[不锈钢调节堰门](#)、[盲板阀](#)、[插板阀](#)、[卸灰阀](#)、[刀型闸阀](#)、[防爆阀](#)、[升降式比例阀](#)、[叶轮给料机](#)，[三通分料阀](#)、[球阀](#)等各种非标阀门。