

高低温循环箱现货供应

产品名称	高低温循环箱现货供应
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	10.00/木箱
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

产品详情

冷热交变试验箱，高低温交变老化机，高低温循环箱 产品用途: 该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标符合标准: gb/t2423.1-2001、gb/t2423.2-2001、gb/t2423.3-1993、gb/t2423.4-1993、gb/t 2423.22和gb/t 2423.34

箱体结构: 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢 (sus304) 镜面板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。水路系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。

门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式pu活动轮 控制系统: 温湿度控制仪表采用韩国进口temi880,led触摸屏操作简单，程式编辑容易，无须按键输入，屏幕直接触摸选项。控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。具有100组程式1000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。

资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。具有rs-232或rs-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。制冷系统: 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。美国“艾高”干燥过滤器，意大利“卡士妥”电磁阀 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。

采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率 技术参数：温度范围：0、-20、-40、-60、-70 ~+100 (+150) 温度波动度：±0.5 温度均匀度：2 型号工作室尺寸 (d*w*h mm) dejg-408 600*800*850 联系方式：沈小姐 电话：0592-5536615 18965801673 qq:2240419916 邮箱：deyifj@163.com 网站：www.xmdeyi.com