

HID安定器

产品名称	HID安定器
公司名称	广州高笛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区荷光路第一工业区14号
联系电话	020-2100200 15917390330

产品详情

性能参数：输入电压范围：dc8~22v；稳定状态下输出功率：35w(省电40%)；工作温度：—40~105℃；
光通量(亮度)：2500~3500流明（取决于灯泡的色温，色温越高，其亮度(流明值)就越低）；
开灯输出功率：冷启动时2秒内达到70%，4秒内达到80%，8秒钟左右达到额定输出功率；
最大输入电流：启动电流7安培，4秒内达到3.2安，稳定后的电流为3.2a；热启动电流：不超过4.0a；
瞬间点火电压：23—25kv；安定器正常使用寿命：>3500小时；抗电磁干扰：符合s95/54/ec标准；
输出电压频率：250hz；

高压包内置一体化设计；输出开灯线路保护：1秒钟内自动保护；输出短路保护：1秒钟内自动保护；
输出断路保护功能；具有良好的防水、防尘、抗振动功能；具有输出超压、电压不足保护功能；
具有良好的防电磁辐射干扰功能；输出恒功率设计，对灯泡适应性更广，提高灯泡寿命超过50%；