

# 安邦防火卷帘门 消防挡烟垂壁做法 河南消防挡烟垂壁

产品名称	安邦防火卷帘门 消防挡烟垂壁做法 河南消防挡烟垂壁
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

## 产品详情

挡烟垂壁安装先是定位测量线与主体结构主轴线保持平行或垂直，消防挡烟垂壁厂家，避免形成阴阳角、不反正、不平行等缺陷。采用激光水准仪、经纬仪、钢卷尺、水平尺等工具核查，确保挡烟垂壁的尺寸精度。

1、确定好丝杆及金属膨胀管质量及牢固性后，消防挡烟垂壁做法，便可以进行打孔操作，开孔不宜靠近混凝土构件边缘，孔径和深度要根据金属膨胀管厂家说明书进行。2、垂壁每个丝杆安装位置和高度必须按照放线定位和设计图纸进行施工。特别是丝杆的中心线需要同铝合金构件中心线在一条直线上，椭圆螺孔中心与设计的吊杆螺栓位置统一。

3、以上为隐蔽性工程，以上步骤完成需要请监理人验收隐蔽性工程并签字。

### 二、卷轴正确安装方法：

1.卷轴的设计基于样本图中中点的高度，河南消防挡烟垂壁，在墙上或柱上设置主动支撑板的中点位置，以释放膨胀螺栓的中点交叉线。

当发生火灾时，挡烟垂壁可以有效地隔离火灾的蔓延。许多大型购物中心和工厂对钢制挡烟垂壁有很高的要求。今天我们将介绍钢制挡烟垂壁可能出现的问题。

1.原材料问题：实际使用的原材料与设计或试验中使用的原材料不一致。例如，如果用薄钢板代替钢板，冷轧而不是镀锌，则不填充防火保温材料，或用蜂窝纸板和岩棉代替硅酸铝纤维棉或不满意的填料，使其填充良好，降低生产成本。

3.活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物，平时收缩在滚筒内，火灾发生时，可自动下放至挡烟工作位

置。（类似于防火卷帘）

1) 卷帘式挡烟垂壁挡烟部件（单节）由两块或两块以上织物缝制时，搭接宽度不得小于20mm，消防挡烟垂壁定制，采用多节垂壁搭接的形式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm；翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。活动式挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm。

（2）卷帘式挡烟垂壁的运行速度不得小于0.07m/s；翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。

#### 4.挡烟垂壁的高度

（1）当采用自然排烟方式时，储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%，且不应小于500mm。

安邦防火卷帘门(图)-消防挡烟垂壁做法-河南消防挡烟垂壁由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安邦盛世——您可信赖的朋友，公司地址：襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)，联系人：郭贵佳。