

# 三棍闸机 不锈钢三棍闸机 出入口三棍闸机

产品名称	三棍闸机 不锈钢三棍闸机 出入口三棍闸机
公司名称	上海曙懿智能化科技有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	
公司地址	上海宝山区共康路5号（绿地风尚天地）4号楼906
联系电话	021-60297226 13818195823

## 产品详情

### 三棍闸机 不锈钢三棍闸机 出入口三棍闸机

上海三棍闸，高档三棍闸

三滚闸，工地专用三滚闸，小区进出口三滚闸，德国技术三棍闸，地铁三棍闸，名

称：高档豪华桥式三棍闸 规格：1200mm(l)\*990mm(h)\*280mm(w) 颜色：不锈钢本色 重

量：70kg(净重) 闸杆长：500mm 使用寿命：10年以上 运行方式：手动、全自动 曙懿三棍闸按客户要求

oem成以下产品：esd防静电三棍闸、人脸识别三棍闸，指纹三棍闸，掌纹三棍闸，扫描式三棍闸，检票

三棍闸，条形码三棍闸，led闸机，风淋门联动三棍闸，消毒机联动三棍闸，手持式扫描仪三棍闸、考勤

机联动三棍闸等。桥式高档三棍闸外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对

外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、id卡、ic卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供

有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆

，组织人员疏散。一、主要技术参数 电源电压：ac220v±10v，50hz 工作环境温度：-15 ~ 60

相对湿度：小于95%，不凝露 最大通道宽600mm 通行速度：40人/分钟（ic卡）电机：25w/24v

输入接口：+12v电平信号或脉宽>100ms的dc12v 脉冲信号 驱动电流>10ma 通信接口：rs485电器标准

通信距离：1200米

二、三棍闸功能特点：1.全自动桥式三棍闸：兼容ic、id、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备

闸杆运行平稳、低噪音 具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆

控制板带有计数功能，led数字显示功能(可选) 控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 2.半自动桥式三棍闸：

兼容ic、id、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 闸杆解锁，迅速可靠

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆

控制板带有计数功能，led数字显示功能(可选) 控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 3、机械桥式三棍闸

独特的定位、复位系统：自动复位，能够始终保持其一根杆处于水平位置

属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高

不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所

曙懿智能化科技(上海)有限公司 上海三棍闸/摆闸/翼闸/全高转闸/无障碍通道/停车场管理系统/电动道闸/一字闸/监控系统/门禁考勤,三棍闸,三杆闸,三滚闸,通道闸,转闸,摆闸,翼闸,全高转闸,半高转闸,无障碍通道,一字闸,智通通道闸,行人通道闸,电动道闸,直杆道闸,曲杆道闸,栅栏道闸,停车场收费管理系统